

**Anexă cu măsurile de siguranță și supraveghere, amenajarea și dotarea
spațiilor din centrele de reținere și arestare preventivă**

Normele prevăzute în anexă sunt obligatorii la elaborarea documentațiilor pentru obiective noi de investiții constând în construirea de centre de reținere și arestare preventivă. Pentru lucrările de modernizare, transformare și extindere a fondului construit se vor utiliza în conformitate cu posibilitățile tehnice real existente și cu avizul proiectanților. Centrele de reținere și arestare preventivă vor fi amenajate în clădiri, astfel încât spațiile de cazare să fie amplasate suprateran, evitându-se, pe cât posibil, poziționarea în zone accesibile publicului.

Reamenajarea spațiilor existente și construirea spațiilor noi se fac cu respectarea prevederilor legislației în vigoare și a recomandărilor internaționale, în special ale Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane ori Degradante.

Având în vedere specificul construcțiilor cu destinația de centru de reținere și arestare preventivă, precum și faptul că, de regulă sunt situate în cadrul imobilelor ce deservește structurile județene ale Poliției Române, acestea vor fi încadrate în clasa de importanță și categoria de importanță atribuită clădirilor respective, acordându-se o atenție sporită la proiectarea structurii de rezistență, în special a pereților exteriori, deoarece reprezintă elementul principal de securitate pentru evitarea tendințelor de evadare a persoanelor private de libertate sau pătrunderea persoanelor neautorizate.

În vederea sporirii gradului de siguranță al centrelor, acolo unde condițiile din teren sau cele constructive permit, se delimitează prin garduri împrejmuitoare din cărămidă, plasă din sârmă cu lamele, plase metalice sudate ori sârmă ghimpată, cu o înălțime de cel puțin 4 metri, completate cu supraînălțări din ruloari de sârmă cu lamele. Perimetrul va fi asigurat cu sistem de supraveghere video și, după caz, cu sisteme de protecție perimetrală ce au la bază senzori, radare, bariere IR, microunde etc.

Accesul în centru se face prin intermediul unei uși metalice cu sistem de închidere-deschidere electronică acționată mecanic, iar pentru sporirea gradului de siguranță, acolo unde condițiile constructive permit, la intrarea-ieșirea în și din centru se pot amplasa porți detectoare de metale, aparate cu raze X pentru controlul bagajelor și sisteme electronice de permisiune a accesului și de identificare a persoanelor. În exterior, în zona ușii de acces în centru, pentru debarcarea/îmbarcarea în condiții de siguranță a persoanelor private de libertate, se poate amenaja un sistem tip ecluză, astfel încât să nu se poată realiza deschiderea ambelor puncte de acces în același timp.

Sectorul de cazare a persoanelor private de libertate este delimitat de sectorul administrativ, prin grilaje de tronsonare și, după caz, sisteme electronice de permisiune a accesului și de identificare a persoanelor. Accesul în aceste spații tronsonate se realizează cu sisteme de închidere acționate electric, sau mecanic de către personalul de supraveghere.

Anexele nr. 1.A – 1.I fac parte integrantă din prezentul ordin.

Amenajarea și dotarea camerelor pentru cazarea persoanelor private de libertate**A. Dotarea camerelor pentru cazarea persoanelor private de libertate cuprinde:**

- 1) fereastră cu gratii
- 2) ușă metalică cu grilaj
- 3) pat metalic
- 4) masă
- 5) scaun
- 6) spațiu de depozitare a bunurilor
- 7) duș și cădiță duș
- 8) perdea/ușă
- 9) lavoar și vas wc
- 10) interfon terminal sistem radioficare
- 11) aparat de aer condiționat
- 12) tv

B. Caracteristicile privind amenajarea și dotarea camerelor destinate cazării persoanelor private de libertate cu elemente de mobilier, instalații igienico-sanitare antivandalism și de încălzire**1. Pentru ușile camerelor de cazare a persoanelor private de libertate se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:**

- a) tablă dublu decapată de minim 1 mm grosime, rigidizată cu nervuri longitudinale pentru funcționalitate și durabilitate ridicată, iar în zona sistemului de închidere va fi protejată suplimentar cu tablă de 4 mm;
- b) *prevăzută, în partea superioară, cu o vizetă, având lățimea de 300 mm și înălțimea de 110 mm și cu un vizor ce permite observarea panoramică, numai spre interiorul camerei, cu acoperitoare de oțel cu duritate mare și înaltă rezistență la tăiere;*
- c) este prevăzută cu încuietore autoblocantă, iar pe partea din interiorul camerei nu va exista acces la sistemul de închidere-deschidere;
- d) dispozitivul de închidere-asigurare este prevăzut cu sistem de ancorare în minimum 3 puncte, format din tije de oțel cu duritate mare;
- e) va fi prevăzută cu izolație termică și fonică incombustibilă;
- f) va fi vopsită în câmp electrostatic;
- g) ușa este dublată de un grilaj în interiorul camerei de cazare care să împiedice apropierea persoanelor private de libertate de ușă, pentru prevenirea unor acțiuni ostile din partea acestora. Acesta este construit, prin sudură, din bare orizontale de oțel cu secțiune dreptunghiulară și bare verticale de oțel cu secțiune rotundă, dispuse într-un cadru cu ochiuri cu lățimea de maxim 100 mm și înălțimea de maxim 150 mm. În partea mediană, grilajul este prevăzut cu un gol cu dimensiuni identice cu cele ale vizetei practicate în ușă. Grilajul se montează într-un cadru metalic cu balamale pivotante acoperite și se fixează în perete prin ancorare chimică. Este prevăzut cu broască îngropată cu oprire totală. Grilajul va avea sudurile polizate, marginile rotunjite fără a exista posibilitatea de dizlocare a unor elemente, va fi grunduit și vopsit în câmp electrostatic.
- h) ușa de acces în cameră și grilajul se deschid numai spre holul secției de deținere și asigură un nivel ridicat de securitate al camerei de deținere.

- i) se pot monta și sisteme de închidere-deschidere electronică a ușilor și a grilajelor cu acces dinspre holul secției de deținere, pe bază de cartelă sau cheie magnetică.

2. Pentru pat se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) dimensiunile de construcție ale acestuia, de regulă, nu depășesc 900 mm lățime și 2000 mm lungime;
- b) sunt realizate din oțel, profile din oțel, rigidizate prin sudură și încastrate în pardoseală cu elemente de prindere, tip bolțuri securizate;
- c) în cazul în care este necesară folosirea unui ansamblu, acesta este format din 2 paturi suprapuse, rigidizate cu elemente de prindere tip bolțuri securizate. Ansamblul de paturi va fi încastrat în pardoseală utilizând același tip de prindere ca la patul simplu, iar suplimentar poate fi fixat în consolă direct în perete utilizând bolțuri rezistente la deformare și rupere;
- d) primul pat se poziționează la 550 mm, cel de-al doilea la 1625 mm, ambele distanțe fiind calculate de la pardoseală;
- e) accesul la cel de-al doilea pat se face cu ajutorul unei scări metalice din oțel, fixată prin îmbinări nedemontabile de ambele paturi;
- f) suprafața utilă a patului este confecționată din foaie perforată de oțel, cu margini de siguranță rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale și laterale;
- g) sub patul inferior se pot monta două sertare metalice ce vor fi acționate prin tragere - împingere cu role de ghidaje montate de rama patului;
- h) toate elementele metalice vor avea sudurile polizate, marginile rotunjite fără a exista posibilitatea de dizlocare a unor elemente, va fi grunduit și vopsit în câmp electrostatic.

3. Salteaua din dotarea patului este confecționată din materiale rezistente la uzură și după caz, impermeabile. Se vor evita elementele metalice din componența acesteia.

4. Pentru masă se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) se fixează în pardoseală, încastrată cu elemente de prindere, tip bolțuri securizate având blatul la înălțimea de 750-800 mm față de pardoseală;
- b) se amplasează, de regulă, la baza ferestrei;
- c) este confecționată din metal, cu margini de siguranță rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale și laterale sau confecționată din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism, cu schelet metalic grunduit și vopsit în câmp electrostatic, având toate elementele de prindere și de ranforsare necesare pentru a oferi rigiditate și rezistență, marginile se realizează prin îndoire mecanică. Elementele constructive și blatul se vor fixa prin asamblare nedemontabilă (sudare sau nituire) fără a exista posibilitatea de dizlocare a unor elemente;
- d) poate fi încastrată în consolă direct în perete și prevăzută cu sisteme de rabatare, pentru pliarea structurii metalice alcătuită din blat. Pentru sistemul de rabatare se utilizează console rabatabile metalice, rezistente la deformare și rupere;
- e) are dimensiunile de aproximativ 400 mm lățimea și 500 mm lungimea, dimensiuni adaptabile în funcție de spațiul disponibil;

5. Pentru scaun se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) confecționat din metal, cu margini de siguranță rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale și laterale sau confecționat din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism, cu schelet metalic grunduit și vopsit în câmp electrostatic, având toate elementele de prindere și de ranforsare necesare pentru a oferi rigiditate și rezistență, iar marginile se realizează prin asamblare mecanică nedemontabilă (sudare sau nituire), fără a exista posibilitatea de dizlocare a unor elemente;

- b) scheletul va fi metalic grunduit și vopsit în câmp electrostatic, având toate elementele de prindere și de ranforsare necesare pentru a oferi rigiditate și rezistență, iar marginile se realizează prin asamblare mecanică nedemontabilă (sudare sau nituire), fără a exista posibilitatea de dizlocare a unor elemente și poate fi încastrat în pardoseală, cu elemente de prindere tip bolțuri securizate.

6. Spațiul destinat grupului sanitar este separat de restul camerei, fiind practic un volum distinct, cu acces din spațiul destinat odihnei propriu-zise.

Grupul sanitar va cuprinde, de regulă, următoarele obiecte sanitare: vas wc, rezervor wc, duș, cadidă de duș, lavoar, baterii cu accesoriile aferente, oglindă din metal sau plastic.

Toate obiectele sanitare vor fi confecționate din materiale de calitate, ce conferă și un nivel înalt de rezistență, construite în sistem antivandalism tip antivandalism.

Grupul sanitar este separat de restul camerei printr-un perete despărțitor, construit din materiale rezistente specifice zidăriei. Acest spațiu trebuie să fie ventilat corespunzător (natural sau artificial) astfel încât să se prevină umezeala și crearea mucegaiului. În partea superioară a peretelui spre exterior, se pot folosi, după caz, cărămizi de ventilație cu inserție metalică sau ventilator conectat la rețeaua electrică prin exteriorul clădirii.

Pentru asigurarea intimității, la intrarea în acest spațiu, de regulă, se montează o ușă sau poate fi prevăzută draperie.

Ușa este confecționată din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism. Elementele sistemului de susținere al ușii, precum și elementele de prindere al acestora trebuie să fie confecționate din oțel dur galvanizat, pentru a evita ruperea sau smulgerea ușii. Ușa va fi prevăzută cu broască fără cheie, pentru a nu avea posibilitatea blocării acesteia de către persoanele private de libertate sau, după caz, ușa poate fi batantă permițând deschiderea acesteia prin împingere/tragere, având închizătoare magnetică, nefiind astfel prevăzută cu broască și cu mânăre.

Pardoseala grupului sanitar va fi realizată din mozaic turnat antiderapant/gresie antiderapantă sau va avea ca strat de protecție și de finisare vopseluri fabricate pe bază de rășini epoxidice, iar pereții grupului sanitar vor fi placați cu faianță sau vor fi zugrăviți cu vopseluri pe bază de rășini epoxidice.

7. Pentru lavoar se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) este din oțel inox, cu proprietăți antivandalism. Poate avea aspect satinat;
- b) după caz, poate fi umplut cu spumă din poliuretan (pentru evitarea zgomotelor);
- c) este prevăzut cu baterie, cu proprietăți antivandalism. Poate fi prevăzut cu funcția de oprire automată după funcționarea continuă, apa curge cât timp mâinile persoanei private de libertate sunt în raza activă, iar apa se oprește la un timp reglabil de la îndepărtarea mâinilor din zona activă;
- d) este încastrat direct în perete cu elemente de prindere cu rezistență mecanică mare, pentru a oferi rigiditate și rezistență la smulgere și rupere, iar toate marginile vor fi nituite, fără a exista posibilitatea de dizlocare a elementelor componente;
- e) permite alimentarea cu apă direct, mascând țevile și conductele astfel încât persoana privată de libertate să nu aibă acces la acestea sau, pentru a evita contactul cu acestea, se vor amenaja camere de service.

8. Pentru vasul de WC se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) este din oțel inox, cu proprietăți antivandalism. Poate avea aspect satinat;
- b) este prevăzut cu evacuare verticală sau orizontală;
- c) are o formă care asigură curgerea apei în flux circular;
- d) după caz, poate fi umplut cu spumă din poliuretan (pentru evitarea zgomotelor);
- e) este prevăzut cu mecanism de spălare, acționat manual printr-un buton, prin împingere;

- f) este încastrat în perete și/sau în pardoseală, cu elemente de prindere cu rezistență mecanică mare, pentru a oferi rigiditate și rezistență la smulgere și rupere, iar toate marginile vor fi nituite, fără a exista posibilitatea de dizlocare a elementelor componente;
- g) permite alimentarea cu apă direct, mascând țevile și conductele astfel încât persoana privată de libertate să nu aibă acces la acestea sau, pentru a evita contactul cu acestea, se vor amenaja camere de service.

În unele cazuri, când spațiul disponibil nu permite amplasarea vasului wc, a dușului și a caditei de duș, se pot monta **vase wc de tip turcesc din oțel inoxidabil**, cu proprietăți antivandalism, pentru montaj încastrat sau pe pardoseală, având suprafața antiaderentă.

9. Lavoarul și vasul de WC pot fi de tip monobloc, construite în sistem antivandalism și se va urmări, pe cât posibil, următoarele specificații:

- a) este construit din oțel inox, dintr-o singură piesă. Poate avea aspect satinat;
- b) îmbinările sunt nedemontabile și fără fisuri;
- c) este încastrat în perete și în pardoseală, cu elemente de prindere cu rezistență mecanică mare, pentru a oferi rigiditate și rezistență la smulgere și rupere, iar toate marginile vor fi nituite, fără a exista posibilitatea de dizlocare a elementelor componente;
- d) după caz, poate fi umplut cu spumă din poliuretan (pentru evitarea zgomotelor tipice din metal);
- e) permite alimentarea cu apă direct, mascând țevile și conductele astfel încât persoana privată de libertate să nu aibă acces la acestea sau, pentru a evita contactul cu acestea, se vor amenaja camere de service.

Deasupra lavoarului se poate monta o poliță.

10. Pentru poliță se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) este construită din material compozit rezistent, cu proprietăți antivandalism;
- b) este realizată dintr-o singură bucată, fără îmbinări sau fisuri;
- c) suprafața este finisată astfel încât să permită menținerea igienei, să fie ușor de curățat și să fie rezistentă la depuneri;
- d) prinderea în perete se face cu bolțuri securizate;
- e) dimensiunea nu depășește, de regulă, 300 mm x 125 mm.

11. Oglinda se poziționează deasupra lavoarului, urmărindu-se, cel puțin, următoarele specificații:

- a) este plată, din oțel inoxidabil sau din plastic dur (material compozit), cu proprietăți antivandalism;
- b) are finisare lucioasă și înalt reflectantă;
- c) rezistentă la zgâriere, cojiri și depuneri;
- d) este încastrată în perete cu șuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere și tăiere;
- e) dimensiunea nu depășește, de regulă, 300 mm x 300 mm;
- f) are finisare lucioasă a tuturor suprafețelor exterioare, fără a exista posibilitatea de dizlocare a elementelor componente;

12. Pentru duș se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) este construit din oțel inoxidabil, cu proprietăți antivandalism;
- b) permite alimentarea cu apă direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte și țevi, acestea fiind mascate într-o cutie de montaj din inox, încastrată în perete cu șuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere și tăiere;
- c) rozeta de duș este construită dintr-o singură piesă, din oțel inoxidabil, fixată în cutia de montaj, iar piesele din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea calcarului;

- d) bateria de duș sau, după caz, butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură și cantitate a apei sunt realizate din oțel inoxidabil;
- e) poate fi prevăzut cu funcția de oprire automată după funcționarea continuă.

13. Pentru cădița de duș se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) este construită din oțel inoxidabil, cu proprietăți antivandalism;
- b) montată pe pardoseală;
- c) este rezistentă la uzură și lovituri;
- d) este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări sau fisuri;
- e) suprafața exterioară este șlefuită și antiaderentă;
- f) nu depășește, de regulă, dimensiunea de 750 mm x 750 mm.

După caz, în funcție de dimensiunile actuale ale spațiilor, funcția cădiței de duș o poate prelua vasul de wc de tip turcesc din oțel inoxidabil, cu proprietăți antivandalism, montat încastrat sau pe pardoseală, cu suprafața antiaderentă.

14. Pentru depozitarea bunurilor și obiectelor personale ale persoanelor private de libertate în camerele de cazare, se pot amenaja:

- a) spații de depozitare sub forma unor nișe, în perete, pe 2-3 niveluri, având dimensiuni adaptabile în funcție de spațiul disponibil din fiecare cameră de cazare
- b) rafturi metalice cu polițe, cu structura de rezistență pentru susținerea rafturilor confecționată din oțel inoxidabil. Structura va fi încastrată în perete cu elemente de prindere cu bolțuri rezistente la deformare și rupere. Elementele metalice vor avea toate sudurile polizate, marginile rotunjite, grunduit și vopsit în câmp electrostatic.

Cablul necesar pentru alimentarea cu energie electrică și pentru distribuirea semnalului TV se montează, de regulă, prin perețele cu ușa, iar suportul metalic pe care se montează aparatul TV este de tip consolă, încastrat în perete cu bolțuri rezistente la deformare și rupere, și permite așezarea unui aparat TV ce are dimensiuni reglementate prin regulamentul de aplicare a legii. Pentru a minimaliza accesul persoanelor private de libertate la aparatul TV și la cablurile necesare funcționării acestuia, se pot monta cutii pentru a încorpora întreg aparatul TV. Cutia va fi prinsă direct în perete cu ajutorul elementelor de prindere rezistente la deformare și rupere și va fi confecționată din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism.

Pe același perete, se montează sistemul de comunicare de tip interfon și terminalul sistemului de radioficare.

Iluminatul de veghe permite supravegherea pe timpul nopții fără a perturba somnul persoanelor private de libertate. Echipamentul electric este de tip monobloc, montat îngropat în tencuială, permițând reglajul de iluminat cu ajutorul unui potențiomtru rotativ.

Ca sursă de încălzire se vor monta calorifere din oțel racordate la încălzirea centralizată a clădirii și încastrate în perețele exterior, cu elemente de prindere cu bolțuri rezistente la deformare și rupere.

În jurul sursei de încălzire se montează un sistem de protecție metalic, realizat din bare de oțel verticale și orizontale, prin sudură, prevăzut cu un gol cu dimensiunile necesare pentru a avea acces la robinetii caloriferului. Acest gol va fi prevăzut cu mască din tablă perforată, pentru a împiedica contactul persoanelor private de libertate la instalația de încălzire (calorifer, robinetii). Sistemul de protecție metalic se încastrează în perete cu elemente de prindere cu bolțuri rezistente la deformare și rupere.

Pentru asigurarea unei temperaturi optime, în partea superioară a peretelui spre exterior, se pot monta aparate de aer condiționat, având puterea de răcire dimensionată în funcție de suprafața camerei, numărul de persoane private de libertate și generatoarele de căldură. În interiorul camerei de cazare nu trebuie să existe tubulatura de ventilație și cablul necesar alimentării cu energie electrică,

acestea se vor îngropa în perete, sau vor fi montate aparent, cu o mască confecționată din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism, pentru a evita contactul direct al persoanelor private de libertate cu acestea.

Pentru a minimaliza accesul persoanelor private de libertate la aparatul de aer condiționat, se pot monta cutii pentru a încorpora întreg aparatul. Cutia va fi prinsă direct în perete cu ajutorul unor elemente de prindere, rezistente la deformare și rupere, și va fi confecționată din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism și rezistent la rupere și smulgere.

Pentru asigurarea unui climat favorabil în perioada de iarnă și în perioada de vară, se pot monta sisteme de ventilație/climatizare complexe centralizate.

Pardoseala din camera de cazare a persoanelor private de libertate va fi realizată din mozaic turnat sau va avea ca strat de protecție și de finisare decorativă vopseluri fabricate pe baza de rășini epoxidice, iar pereții camerei vor fi zugrăviți cu vopseluri pe bază de rășini epoxidice/vopseluri lavabile.

15. Pentru ferestre se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) ferestrele sunt confecționate din tâmplărie cu profile PVC, cu geam antiglonț sau geam securizat prevăzut cu folie antiefracție pe ambele foi de geam.
- b) ferestrele camerelor trebuie să fie suficient de mari, astfel încât persoanele private de libertate să poată citi la lumină naturală în condiții normale și să permită pătrunderea aerului proaspăt.
- c) la fereastră se montează gratii pe partea exterioară a ferestrei și se fixează în structura de rezistență a construcției, prin ancorare chimică sau prin orice alte mijloace mecanice care să permită fixarea acestora. Gratiile au aceleași caracteristici ca și grilajul de la ușa de acces în camera de cazare.
- d) totodată, între gratiile metalice și fereastră se montează o plasă din sârmă zincată împletită, având dimensiunile ochiurilor reduse, de maxim 10 mm x 10 mm, fixată în pereții de rezistență.
- e) accesul persoanelor private de libertate la mecanismul de închidere/deschidere al ferestrelor se va realiza pe cât posibil direct, sau după caz, se vor monta sisteme de deschidere/deschidere la înălțime.

În cazurile în care arhitectura camerelor nu permite asigurarea unei minime vizualizări a persoanelor private de libertate aflate în aceste spații se vor avea în vedere montarea unor sisteme electronice, respectiv senzori de prezență cu corespondență la un martor luminos amplasat pe holul centrului și la panoul de comandă amplasat în biroul șefului de schimb.

Amenajarea și dotarea camerelor pentru acordare a dreptului la vizita intimă

A. Dotarea camerelor pentru acordarea dreptului la vizita intimă cuprinde:

- 1) Fereastră cu gratii
- 2) Ușă metalică cu grilaj
- 3) Pat dublu metalic
- 4) Masă
- 5) Scaun
- 6) Duș și cădiță duș
- 7) Perdea/ușă
- 8) Chiuvetă și vas WC
- 9) Interfon terminal sistem radioficare
- 10) Buton panică/alarmă
- 11) Frigider
- 12) Draperie din material opac
- 13) Aparat de aer condiționat
- 14) TV

Anexa nr. 1 B.1

B. Caracteristicile privind amenajarea și dotarea camerelor pentru acordare a dreptului la vizita intimă a persoanelor private de libertate cu elemente de mobilier, instalații igienico-sanitare antivandalism și de încălzire

Camera destinată vizitelor intime se amenajează, de regulă, în apropierea punctului de primire sau chiar în incinta acestuia, în funcție de configurație, astfel încât să se poată asigura intimitatea vizitei. Se va evita, pe cât posibil, ca pe timpul deplasării către locația respectivă persoana vizitatoare să tranziteze sectorul de deținere.

Camera destinată vizitelor intime trebuie să îndeplinească cel puțin condițiile unei camere de cazare în ceea ce privește iluminatul natural și artificial, încălzirea, aerisirea, accesul permanent la apă potabilă și grup sanitar propriu (dotat cu duș) cu acces permanent la apă caldă.

Camera va avea sisteme sigure de închidere la ușă și gratii la ferestre, iar în interior se montează un buton de alarmă și un sistem de comunicație bidirecțional, de tip interfon. Alarma și sistemul de comunicație vor avea corespondentul în biroul supraveghetorului de la punctul de primire sau secția unde este amenajată camera destinată vizitei intime.

1. Pentru ușile camerelor pentru acordare a dreptului la vizita intimă a persoanelor private de libertate se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) tablă dublu decapată de minim 1 mm grosime, rigidizată cu nervuri longitudinale pentru funcționalitate și durabilitate ridicată, iar în zona sistemului de închidere va fi protejată suplimentar cu tablă de 4 mm;
- b) este prevăzută cu încuietoare autoblocantă, iar pe partea din interiorul camerei nu va exista acces la sistemul de închidere-deschidere;

- c) dispozitivul de închidere-asigurare este prevăzut cu sistem de ancorare în minimum 3 puncte, format din tije de oțel cu duritate mare;
- d) va fi prevăzută cu izolație termică și fonică incombustibilă;
- e) va fi vopsită în câmp electrostatic;
- f) ușa este dublată de un grilaj în interiorul camerei care să împiedice apropierea persoanelor private de libertate de ușa, pentru prevenirea unor acțiuni ostile din partea acestora. Acesta este construit, prin sudură, din bare orizontale de oțel cu secțiune dreptunghiulară și bare verticale de oțel cu secțiune rotundă, dispuse într-un cadru cu ochiuri cu lățimea de maxim 100 mm și înălțimea de maxim 150 mm. În partea mediană, grilajul este prevăzut cu un gol cu dimensiuni identice cu cele ale vizetei practicate în ușa. Grilajul se montează într-un cadru metalic cu balamale pivotante acoperite și se fixează în perete prin ancorare chimică. Este prevăzut cu broască îngropată cu oprire totală. Grilajul va avea sudurile polizate, marginile rotunjite fără a exista posibilitatea de dizlocare a unor elemente, va fi grunduit și vopsit în câmp electrostatic.
- g) ușa de acces în cameră și grilajul se deschid numai spre holul secției de deținere și asigură un nivel ridicat de securitate al camerei de deținere.
- h) se pot monta sisteme de închidere-deschidere electronică a ușilor și a grilajelor cu acces dinspre holul secției de deținere, pe bază de cartelă sau cheie magnetică.

2. Pentru pat se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) dimensiunile de construcție ale acestuia, de regulă, nu depășesc 1400 mm lățime și 2000 mm lungime;
- b) este realizat din oțel, profile din oțel, rigidizate prin sudură și încastrate în pardoseală cu elemente de prindere, tip bolțuri securizate, iar suplimentar poate fi fixat în consolă direct în perete utilizând bolțuri rezistente la deformare și rupere;
- c) suprafața utilă a patului este confecționată din foaie perforată de oțel, cu margini de siguranță rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale și laterale;
- d) toate elemente metalice vor avea sudurile polizate, marginile rotunjite fără a exista posibilitatea de dizlocare a unor elemente, va fi grunduit și vopsit în câmp electrostatic.

3. Salteaua din dotarea patului este confecționată din materiale rezistente la uzură și după caz, impermeabile. Se vor evita elementele metalice din componența acesteia.

4. Pentru masă se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) se amplasează, de regulă, la baza ferestrei;
- b) este confecționată din metal, cu margini de siguranță rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale și laterale sau confecționată din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism, cu schelet metalic grunduit și vopsit în câmp electrostatic, având toate elementele de prindere și de ranforsare necesare pentru a oferi rigiditate și rezistență, iar marginile se realizează prin asamblare mecanică nedemontabilă (sudare sau nituire), fără a exista posibilitatea de dizlocare a unor elemente;
- c) poate fi încastrată în consolă direct în perete și prevăzută cu un sistem de prindere pentru plierea acesteia utilizând bolțuri rezistente la deformare și rupere sau poate fi încastrată în pardoseală cu elemente de prindere, tip bolțuri securizate;
- d) are dimensiunile de aproximativ 400 mm lățimea și 500 mm lungimea, dimensiuni adaptabile în funcție de spațiul disponibil;
- e) se montează pe pardoseală, având blatul la înălțimea de 750-800 mm față de pardoseală.

5. Pentru scaun se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) confecționat din metal, cu margini de siguranță rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale și laterale sau confecționat din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism, cu schelet metalic grunduit și vopsit în câmp electrostatic, având toate elementele de prindere și de ranforsare necesare pentru a oferi rigiditate și rezistență, iar marginile se realizează prin asamblare mecanică nedemontabilă (sudare sau nituire), fără a exista posibilitatea de dizlocare a unor elemente;
- b) scheletul va fi metalic grunduit și vopsit în câmp electrostatic, având toate elementele de prindere și de ranforsare necesare pentru a oferi rigiditate și rezistență, iar marginile se realizează prin asamblare mecanică nedemontabilă (sudare sau nituire), fără a exista posibilitatea de dizlocare a unor elemente;
- c) după caz, poate fi încastrat în pardoseală, cu elemente de prindere tip bolțuri securizate.

6. Spațiul destinat grupului sanitar este separat de restul camerei, fiind practic un volum distinct, cu acces din spațiul destinat odihnei propriu-zise.

Grupul sanitar va cuprinde, de regulă, următoarele obiecte sanitare: vas wc, rezervor wc, duș, cădiță de duș, lavoar, baterii cu accesoriile aferente, oglinda din metal sau plastic.

Toate obiectele sanitare vor fi confecționate din materiale tip antivandalism.

Grupul sanitar este separat de restul camerei printr-un perete despărțitor, construit din materiale rezistente specifice zidăriei. Acest spațiu trebuie să fie ventilat corespunzător astfel încât să se prevină umezeala și crearea mușgaiului. În partea superioară a peretelui spre exterior, se pot folosi, după caz, cărămizi de ventilație cu inserție metalică sau ventilator conectat la rețeaua electrică prin exteriorul clădirii.

Pentru asigurarea intimității, la intrarea în acest spațiu, de regulă, se montează o ușă, sau poate fi prevăzută cu draperie.

Ușa este confecționată din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism. at, pentru a evita ruperea sau smulgerea ușii. Ușa va fi prevăzută cu broască fără cheie, pentru a nu avea posibilitatea blocării acesteia de către persoanele private de libertate sau, după caz, ușa poate fi batantă permițând deschiderea acesteia prin împingere/tragere, având închizătoare magnetică, nefiind astfel prevăzută cu broască și cu mânere.

Pardoseala grupului sanitar va fi realizată din mozaic turnat antiderapant/gresie antiderapantă sau va avea ca strat de protecție și de finisare vopseluri fabricate pe bază de rășini epoxidice, iar pereții grupului sanitar vor fi placați cu faianță sau vor fi zgrăviți cu vopseluri pe bază de rășini epoxidice.

7. Pentru lavoar se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) este din oțel inoxidabil, cu proprietăți antivandalism. Poate avea aspect satinat;
- b) după caz, poate fi umplut cu spuma din poliuretan (pentru evitarea zgomotelor);
- c) este prevăzută cu baterie, cu proprietăți antivandalism. Poate fi prevăzută cu funcția de oprire automată după funcționarea continuă, apa curge cât timp mâinile persoanei private de libertate sunt în raza activă, iar apa se oprește la un timp reglabil de la îndepărtarea mâinilor din zona activă;
- d) este încastrat direct în perete cu elemente de prindere cu rezistență mecanică mare, pentru a oferi rigiditate și rezistență la smulgere și rupere, iar toate marginile vor fi nituite, fără a exista posibilitatea de dizlocare a elementelor componente;
- e) permite alimentarea cu apă direct, mascând țevile și conductele astfel încât persoana privată de libertate să nu aibă acces la acestea sau, pentru a evita contactul cu acestea, se vor amenaja camere de service.

8. Pentru vasul de WC se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) este din oțel inoxidabil, cu proprietăți antivandalism. Poate avea aspect satinat;
- b) este prevăzut cu evacuare verticală sau orizontală;
- c) are o formă care asigură curgerea apei în flux circular;
- d) după caz, poate fi umplut cu spumă din poliuretan (pentru evitarea zgomotelor);
- e) este prevăzut cu mecanism de spălare, acționat manual printr-un buton, prin împingere;
- f) este încastrat în perete și/sau în pardoseala, cu elemente de prindere cu rezistență mecanică mare, pentru a oferi rigiditate și rezistență la smulgere și rupere, iar toate marginile vor fi nituite, fără a exista posibilitatea de dizlocare a elementelor componente;
- g) permite alimentarea cu apă direct, mascând țevile și conductele astfel încât persoana privată de libertate să nu aibă acces la acestea sau, pentru a evita contactul cu acestea, se vor amenaja camere de service.

În unele cazuri, când spațiul disponibil nu permite amplasarea vasului wc, a dușului și a cădiței de duș, se pot monta **vase wc de tip turcesc din oțel inoxidabil**, cu proprietăți antivandalism, pentru montaj încastrat sau pe pardoseală, având suprafața antiaderentă.

9. Lavoarul și vasul de WC pot fi de tip monobloc, construite în sistem antivandalism și se va urmări, pe cât posibil, următoarele specificații:

- a) este construit din oțel inox, dintr-o singură piesă. Poate avea aspect satinat;
- b) îmbinările sunt nedemontabile și fără fisuri;
- c) este încastrat în perete și în pardoseală, cu elemente de prindere cu rezistență mecanică mare, pentru a oferi rigiditate și rezistență la smulgere și rupere, iar toate marginile vor fi nituite, fără a exista posibilitatea de dizlocare a elementelor componente;
- d) după caz, poate fi umplut cu spumă din poliuretan (pentru evitarea zgomotelor tipice din metal);
- e) permite alimentarea cu apă direct, mascând țevile și conductele astfel încât persoana privată de libertate să nu aibă acces la acestea sau, pentru a evita contactul cu acestea, se vor amenaja camere de service.

Deasupra lavoarului se poate monta o poliță.

10. Pentru poliță se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) este construită din material compozit rezistent, cu proprietăți antivandalism;
- b) este realizată dintr-o singură bucată, fără îmbinări sau fisuri;
- c) suprafața este finisată astfel încât să permită menținerea igienei, să fie ușor de curățat și să fie rezistentă la depuneri;
- d) prinderea în perete se face cu bolțuri securizate;
- e) dimensiunea nu depășește, de regulă, 300 mm x 125 mm.

11. Oglinda se poziționează deasupra lavoarului, urmărindu-se, cel puțin, următoarele specificații:

- a) este plată, din oțel inoxidabil sau din plastic dur (material compozit), cu proprietăți antivandalism;
- b) are finisare lucioasă și înalt reflectantă;
- c) rezistență la zgâriere, cojiri și depuneri;
- d) este încastrată în perete cu șuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere și tăiere;
- e) dimensiunea nu depășește, de regulă, 300 mm x 300 mm;
- f) are finisare lucioasă a tuturor suprafețelor exterioare, fără a exista posibilitatea de dizlocare a elementelor componente;

12. Pentru duș se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) este construit din oțel inoxidabil, cu proprietăți antivandalism;
- b) permite alimentarea cu apă direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte și țevi, acestea fiind mascate într-o cutie de montaj din inox, încastrată în perete cu șuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere și tăiere;

- c) rozeta de duș este construit dintr-o singură piesă, din oțel inoxidabil, fixata în cutia de montaj, iar piesele din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea calcarului;
- d) bateria de duș sau, după caz, butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură și cantitate a apei sunt realizate din oțel inoxidabil;
- e) poate fi prevăzut cu funcția de oprire automata după funcționarea continuă.

13. Pentru cădița de duș se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) este construită din oțel inoxidabil, cu proprietăți antivandalism;
- b) montată pe pardoseala;
- c) este rezistentă la uzură și lovituri;
- d) este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări sau fisuri;
- e) suprafața exterioară este șlefuită și antiaderentă;
- f) nu depășește, de regulă, dimensiunea de 750 mm x 750 mm.

După caz, în funcție de dimensiunile actuale ale spațiilor, funcția cădiței de duș o poate prelua vasul de wc de tip turcesc din oțel inoxidabil, cu proprietăți antivandalism, montat încastrat sau pe pardoseală, cu suprafața antiaderentă.

14. Pentru depozitarea bunurilor și obiectelor personale ale persoanelor private de libertate pe timpul acordării dreptului la vizită intimă, în camere se pot amenaja:

- a) spații de depozitare sub forma unor nișe, în perete, pe 2-3 niveluri, având dimensiuni adaptabile în funcție de spațiul disponibil din fiecare cameră;
- b) rafturi metalice cu polițe, cu structura de rezistență pentru susținerea rafturilor confecționate din oțel inoxidabil. Structura va fi încastrată în perete cu elemente de prindere cu bolțuri rezistente la deformare și rupere. Elementele metalice vor avea toate sudurile polizate, marginile rotunjite, grunduit și vopsit în câmp electrostatic.

Cablul necesar pentru alimentarea cu energie electrică și pentru distribuirea semnalului TV se montează, de regula, prin peretele cu ușa, iar suportul metalic pe care se montează aparatul TV este de tip consolă, încastrat în perete cu bolțuri rezistente la deformare și rupere, și permite așezarea unui aparat TV ce are dimensiuni reglementate prin regulamentul de aplicare a legii. Pentru a minimaliza accesul persoanelor private de libertate la aparatul TV și la cablurile necesare funcționării acestuia, se pot monta cutii pentru a încorpora întreg aparatul TV. Cutia va fi prinsă direct în perete cu ajutorul elementelor de prindere rezistente la deformare și rupere și va fi confecționată din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism, și rezistent la rupere și smulgere.

Pe același perete, se montează sistemul de comunicare de tip interfon și terminalul sistemului de radioficare, precum și butonul de panică/alarmă.

Iluminatul se va realiza cu echipament electric este de tip monobloc, montat îngropat în tencuială, permițând reglajul de iluminat cu ajutorul unui potențiomtru rotativ.

În scopul asigurării intimității vizitei, la ferestre se vor monta draperii confecționate din material opac și rezistent.

Ca sursă de încălzire se vor monta calorifere din oțel racordate la încălzirea centralizată a clădirii și încastrate în peretele exterior, cu elemente de prindere cu bolturi rezistente la deformare și rupere.

În jurul sursei de încălzire se montează un sistem de protecție metalic, realizat din bare de oțel verticale și orizontale, prin sudură, prevăzut cu un gol cu dimensiunile necesare pentru a avea acces la robinetii caloriferului. Acest gol va fi prevăzut cu o acoperitoare de oțel, pentru a împiedica contactul persoanelor private de libertate cu robinetii caloriferului. Sistemul de protecție metalic se încastrează în perete cu elemente de prindere cu bolțuri rezistente la deformare și rupere.

Pentru asigurarea unei temperaturi optime, în partea superioară a peretelui spre exterior, se pot monta aparate de aer condiționat, având puterea de răcire dimensionată în funcție de suprafața

camerei, numărul de persoane private de libertate și generatoarele de căldură. În interiorul camerei de cazare nu trebuie să existe tubulatura de ventilație și cablul necesar alimentării cu energie electrică, acestea se vor îngropa în perete, sau vor fi montate aparent, cu o mască confecționată din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism, pentru a evita contactul direct al persoanelor private de libertate cu acestea.

Pentru a minimaliza accesul persoanelor private de libertate la aparatul de aer condiționat, se pot monta cutii pentru a încorpora întreg aparatul. Cutia va fi prinsă direct în perete cu ajutorul unor elemente de prindere, rezistente la deformare și rupere, și va fi confecționată din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism și rezistent la rupere și smulgere.

Pentru asigurarea unui climat favorabil în perioada de iarnă și în perioada de vară, se pot monta sisteme de ventilație/climatizare complexe centralizate.

Pardoseala din cameră va fi realizată din mozaic turnat sau va avea ca strat de protecție și de finisare decorativă vopseluri fabricate pe baza de rășini epoxidice, iar pereții camerei vor fi zugrăviți cu vopseluri pe bază de rășini epoxidice/vopseluri lavabile.

15. Pentru ferestre se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) ferestrele sunt confecționate din tâmplărie cu profile PVC, cu geam antiglonț sau geam securizat prevăzut cu folie antiefracție pe ambele foi de geam.
- b) ferestrele camerelor trebuie să fie suficient de mari, astfel încât persoanele private de libertate să poată citi la lumină naturală în condiții normale și să permită pătrunderea aerului proaspăt.
- c) la fereastră se montează gratii pe partea exterioară a ferestrei și se fixează în structura de rezistență a construcției, prin ancorare chimică sau prin orice alte mijloace mecanice care să permită fixarea acestora. Gratiile au aceleași caracteristici ca și grilajul de la ușa de acces din camera de acordare a dreptului la vizită intimă.
- d) totodată, între gratiile metalice și fereastră se montează o plasă din sârmă zincată împletită, având dimensiunile ochiurilor reduse, de maxim 10 mm x 10 mm, fixată în peretele de rezistență.
- e) accesul persoanelor private de libertate la mecanismul de închidere/deschidere al ferestrelor se va realiza pe cât posibil direct, sau după caz, se vor monta sisteme de deschidere/deschidere la înălțime.

Amenajarea și dotarea camerelor destinate executării sancțiunii disciplinare cu izolarea a persoanelor private de libertate

A. Dotarea camerelor destinate executării sancțiunii disciplinare cu izolarea a persoanelor private de libertate cuprinde:

- 1) Fereastră cu gratii
- 2) Ușă metalică cu grilaj
- 3) Pat metalic
- 4) Masă
- 5) Scaun
- 6) Duș și cădiță duș
- 7) Perdea/ușă
- 8) Chiuvetă și vas WC
- 9) Interfon terminal sistem radioficare
- 10) Aparat de aer condiționat

Anexa nr. 1.C.1

B. Caracteristicile privind amenajarea și dotarea camerelor destinate executării sancțiunii disciplinare cu izolarea a persoanelor private de libertate, cu elemente de mobilier, instalații igienico-sanitare antivandalism și de încălzire

1. Pentru ușile camerelor destinate executării sancțiunii disciplinare cu izolarea persoanelor private de libertate se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) tablă dublu decapată de minim 1 mm grosime, rigidizată cu nervuri longitudinale pentru funcționalitate și durabilitate ridicată, iar în zona sistemului de închidere va fi protejată suplimentar cu tablă de 4 mm;
- b) *prevăzută, în partea superioară, cu vizetă, cu lățimea de 300 mm și înălțimea de 110 mm și cu vizor ce permite observarea panoramică, numai spre interiorul camerei; cu acoperitoare de oțel cu duritate mare și înaltă rezistență la tăiere;*
- c) este prevăzută cu încuietoare autoblocantă, iar pe partea din interiorul camerei nu va exista acces la sistemul de închidere-deschidere;
- d) dispozitivul de închidere-asigurare este prevăzut cu sistem de ancorare în minimum 3 puncte, format din tije de oțel cu duritate mare;
- e) va fi prevăzută cu izolație termică și fonică incombustibilă;
- f) va fi vopsită în câmp electrostatic;
- g) ușa este dublată de un grilaj în interiorul camerei care să împiedice apropierea persoanelor private de libertate de ușă, pentru prevenirea unor acțiuni ostile din partea acestora. Acesta este construit, prin sudură, din bare orizontale de oțel cu secțiune dreptunghiulară și bare verticale de oțel cu secțiune rotundă, dispuse într-un cadru cu ochiuri cu lățimea de maxim 100 mm și înălțimea de maxim 150 mm. În partea mediană, grilajul este prevăzut cu un gol cu dimensiuni identice cu cele ale vizetei practicate în ușă. Grilajul se montează într-un cadru metalic cu

balamale pivotante acoperite și se fixează în perete prin ancorare chimică. Este prevăzut cu broască îngropată cu oprire totală. Grilajul va avea sudurile polizate, marginile rotunjite fără a exista posibilitatea de dizlocare a unor elemente, va fi grunduit și vopsit în câmp electrostatic.

- h) ușa de acces în cameră și grilajul se deschid numai spre holul secției de deținere și asigură un nivel ridicat de securitate al camerei de deținere.
- i) se pot monta sisteme de închidere-deschidere electronică a ușilor și a grilajelor cu acces dinspre holul secției de deținere, pe bază de cartelă sau cheie magnetică.

2. Pentru pat se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) dimensiunile de construcție ale acestuia, de regulă, nu depășesc 900 mm lățime și 2000 mm lungime;
- b) este realizat din oțel, profile din oțel, rigidizate prin sudură și încastrate în pardoseală cu elemente de prindere, tip bolțuri securizate, iar suplimentar poate fi fixat în consolă direct în perete utilizând bolțuri rezistente la deformare și rupere;
- c) suprafața utilă a patului este confecționată din foaie perforată de oțel, cu margini de siguranță rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale și laterale;
- d) toate elemente metalice vor avea sudurile polizate, marginile rotunjite fără a exista posibilitatea de dizlocare a unor elemente, va fi grunduit și vopsit în câmp electrostatic.

3. Salteaua din dotarea patului este confecționată din materiale rezistente la uzură și după caz, impermeabile. Se vor evita elementele metalice din componența acesteia.

4. Pentru masă se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) se amplasează, de regulă, la baza ferestrei;
- b) este confecționată din metal, cu margini de siguranță rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale și laterale sau confecționată din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism, cu schelet metalic grunduit și vopsit în câmp electrostatic, având toate elementele de prindere și de ranforsare necesare pentru a oferi rigiditate și rezistență, iar marginile se realizează prin asamblare mecanică nedemontabilă (sudare sau nituire), fără a exista posibilitatea de dizlocare a unor elemente;
- c) este încastrată în pardoseală cu elemente de prindere, tip bolțuri securizate, iar suplimentar poate fi fixată în consola direct în perete utilizând bolțuri rezistente la deformare și rupere;
- d) are dimensiunile de aproximativ 400 mm lățimea și 500 mm lungimea, dimensiuni adaptabile în funcție de spațiul disponibil;
- e) se montează pe pardoseală, având blatul la înălțimea de 750-800 mm față de pardoseală.

5. Pentru scaun se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) confecționat din metal, cu margini de siguranță rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale și laterale sau confecționat din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism, cu schelet metalic grunduit și vopsit în câmp electrostatic, având toate elementele de prindere și de ranforsare necesare pentru a oferi rigiditate și rezistență, iar marginile se realizează prin asamblare mecanică nedemontabilă (sudare sau nituire), fără a exista posibilitatea de dizlocare a unor elemente;
- b) scheletul va fi metalic grunduit și vopsit în câmp electrostatic, având toate elementele de prindere și de ranforsare necesare pentru a oferi rigiditate și rezistență, iar marginile se realizează prin asamblare mecanică nedemontabilă (sudare sau nituire) fără a exista posibilitatea de dizlocare a unor elemente;

c) este încastrat în pardoseală, cu elemente de prindere tip bolțuri securizate.

6. Spațiul destinat grupului sanitar este separat de restul camerei, fiind practic un volum distinct, cu acces din spațiul destinat odihnei propriu-zise.

Grupul sanitar va cuprinde, de regula, următoarele obiecte sanitare: vas wc, rezervor wc, duș, cădiță de duș, lavoar, baterii cu accesoriile aferente, oglinda din metal sau plastic.

Toate obiectele sanitare vor fi confecționate din materiale tip antivandalism.

Grupul sanitar este separat de restul camerei printr-un perete despărțitor, construit din materiale rezistente specifice zidariei. Acest spațiu trebuie să fie ventilat corespunzător astfel încât să se prevină umezeala și crearea mușgaiului. În partea superioară a peretelui spre exterior, se pot folosi, după caz, caramizi de ventilație cu inserție metalică sau ventilator conectat la rețeaua electrică prin exteriorul clădirii.

Pentru asigurarea intimității, la intrarea în acest spațiu, de regulă, se montează o ușă sau poate fi prevăzut cu draperie.

Ușa este confecționată din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism. Elementele sistemului de susținere al ușii, precum și elementele de prindere al acestora trebuie să fie confecționate din oțel dur galvanizat, pentru a evita ruperea sau smulgerea ușii. Ușa va fi prevăzută cu broască fără cheie, pentru a nu avea posibilitatea blocării acesteia de către persoanele private de libertate sau, după caz, ușa poate fi batantă permițând deschiderea acesteia prin împingere/tragere, având închizătoare magnetică, nefiind astfel prevăzută cu broască și cu mânere.

Pardoseala grupului sanitar va fi realizată din mozaic turnat antiderapant/gresie antiderapantă sau va avea ca strat de protecție și de finisare vopseluri fabricate pe bază de rășini epoxidice, iar pereții grupului sanitar vor fi placați cu faianță sau vor fi zugrăviți cu vopseluri pe bază de rășini epoxidice.

7. Pentru lavoar se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) este din oțel inoxidabil, cu proprietăți antivandalism. Poate avea aspect satinat;
- b) după caz, poate fi umplută cu spuma din poliuretan (pentru evitarea zgomotelor);
- c) este prevăzută cu baterie, cu proprietăți antivandalism. Poate fi prevăzută cu funcția de oprire automată după funcționarea continuă, apa curge cât timp mainile persoanei private de libertate sunt în raza activă, iar apa se oprește la un timp reglabil de la îndepărtarea mainilor din zona activă;
- d) este încastrat direct în perete cu elemente de prindere cu rezistență mecanică mare, pentru a oferi rigiditate și rezistență la smulgere și rupere, iar toate marginile vor fi nituite, fără a exista posibilitatea de dizlocare a elementelor componente;
- e) permite alimentarea cu apă direct, mascând țevile și conductele astfel încât persoana privată de libertate să nu aibă acces la acestea sau, pentru a evita contactul cu acestea, se vor amenaja camere de service.

8. Pentru vasul de WC se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) este din oțel inoxidabil, cu proprietăți antivandalism. Poate avea aspect satinat;
- b) este prevăzută cu evacuare verticală sau orizontală;
- c) are o formă care asigură curgerea apei în flux circular;
- d) după caz, poate fi umplută cu spumă din poliuretan (pentru evitarea zgomotelor);
- e) este prevăzută cu mecanism de spălare, acționat manual printr-un buton, prin împingere;
- f) este încastrat în perete și/sau în pardoseala, cu elemente de prindere cu rezistență mecanică mare, pentru a oferi rigiditate și rezistență la smulgere și rupere, iar toate marginile vor fi nituite, fără a exista posibilitatea de dizlocare a elementelor componente;
- g) permite alimentarea cu apă direct, mascând țevile și conductele astfel încât persoana privată de libertate să nu aibă acces la acestea sau, pentru a evita contactul cu acestea, se vor amenaja camere de service.

În unele cazuri, când spațiul disponibil nu permite amplasarea vasului wc, a dușului și a caditei de duș, se pot monta **vase wc de tip turcesc din oțel inoxidabil**, cu proprietăți antivandalism, pentru montaj încastrat sau pe pardoseală, având suprafața antiaderentă.

9. Lavoarul și vasul de WC pot fi de tip monobloc, construite în sistem antivandalism și se va urmări, pe cât posibil, următoarele specificații:

- a) este construit din oțel inoxidabil, dintr-o singură piesă. Poate avea aspect satinat;
- b) îmbinările sunt nedemontabile și fără fisuri;
- c) este încastrat în perete și în pardoseala, cu elemente de prindere cu rezistență mecanică mare, pentru a oferi rigiditate și rezistență la smulgere și rupere, iar toate marginile vor fi nituite, fără a exista posibilitatea de dizlocare a elementelor componente;
- d) după caz, poate fi umplut cu spuma din poliuretan (pentru evitarea zgomotelor tipice din metal);
- e) permite alimentarea cu apă direct, mascând țevile și conductele astfel încât persoana privată de libertate să nu aibă acces la acestea sau, pentru a evita contactul cu acestea, se vor amenaja camere de service.

Deasupra lavoarului se poate monta o poliță.

10. Pentru poliță se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) este construită din material compozit rezistent (extrem de dur), cu proprietăți antivandalism;
- b) este realizată dintr-o singură bucată, fără îmbinări sau fisuri;
- c) suprafața este finisată astfel încât să permită menținerea igienei, să fie ușor de curățat și să fie rezistentă la depuneri;
- d) prinderea în perete se face cu bolțuri securizate;
- e) dimensiunea nu depășește, de regulă, 300 mm x 125 mm.

11. Oglinda se poziționează deasupra lavoarului, urmărindu-se, cel puțin, următoarele specificații:

- a) este plată, din oțel inoxidabil sau din plastic dur (material compozit), cu proprietăți antivandalism;
- b) are finisare lucioasă și înalt reflectantă;
- c) rezistentă la zgâriere, cojiri și depuneri;
- d) este încastrată în perete cu șuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere și tăiere;
- e) dimensiunea nu depășește, de regulă, 300 mm x 300 mm;
- f) are finisare lucioasă a tuturor suprafețelor exterioare, fără a exista posibilitatea de dizlocare a elementelor componente;

12. Pentru duș se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) este construit din oțel inoxidabil, cu proprietăți antivandalism;
- b) permite alimentarea cu apă direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte și tevi, acestea fiind mascate într-o cutie de montaj din inox, încastrată în perete cu șuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere și tăiere;
- c) rozeta de duș este construită dintr-o singură piesă, din oțel inoxidabil, fixată în cutia de montaj, iar piesele din interiorul ei sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea calcarului;
- d) bateria de duș sau, după caz, butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură și cantitate a apei sunt realizate din oțel inoxidabil;
- e) poate fi prevăzut cu funcția de oprire automată după funcționarea continuă.

13. Pentru cădița de duș se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) este construită din oțel inoxidabil, cu proprietăți antivandalism;
- b) montată pe pardoseală;
- c) este rezistentă la uzură și lovituri;

- d) este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări sau fisuri;
- e) suprafața exterioară este șlefuită și antiaderentă;
- f) nu depășește dimensiunea 750 mm x 750 mm.

După caz, în funcție de dimensiunile actuale ale spațiilor, funcția cădiței de duș o poate prelua vasul de wc de tip turcesc din oțel inoxidabil, cu proprietăți antivandalism, montat încastrat sau pe pardoseală, cu suprafața antiaderentă.

Pe același perete, se montează sistemul de comunicare de tip interfon și terminalul sistemului de radioficare.

Iluminatul de veghe permite supravegherea pe timpul nopții fără a perturba somnul persoanelor private de libertate. Echipamentul electric este de tip monobloc, montat îngropat în tencuială, permițând reglajul de iluminat cu ajutorul unui potențiomtru rotativ.

Ca sursă de încălzire se vor monta calorifere din oțel racordate la încălzirea centralizată a clădirii și încastrate în peretele exterior, cu elemente de prindere cu bolturi rezistente la deformare și rupere.

În jurul sursei de încălzire se montează un sistem de protecție metalic, realizat din bare de oțel verticale și orizontale, prin sudură, prevazut cu un gol cu dimensiunile necesare pentru a avea acces la robinetii caloriferului. Acest gol va fi prevazut cu o acoperitoare de oțel, pentru a împiedica contactul persoanelor private de libertate cu robinetii caloriferului. Sistemul de protecție metalic se încastrează în perete cu elemente de prindere cu bolturi rezistente la deformare și rupere.

Pentru asigurarea unei temperaturi optime, în partea superioară a peretelui spre exterior, se pot monta aparate de aer condiționat, având puterea de răcire dimensionată în funcție de suprafața camerei, numărul de persoane private de libertate și generatoarele de căldură. În interiorul camerei de cazare nu trebuie să existe tubulatura de ventilație și cablul necesar alimentării cu energie electrică, acestea se vor îngropa în perete, sau vor fi montate aparent, cu o mască confecționată din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism, pentru a evita contactul direct al persoanelor private de libertate cu acestea.

Pentru a minimaliza accesul persoanelor private de libertate la aparatul de aer condiționat, se pot monta cutii pentru a încorpora întreg aparatul. Cutia va fi prinsă direct în perete cu ajutorul unor elemente de prindere, rezistente la deformare și rupere, și va fi confecționată din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism și rezistent la rupere și smulgere.

Pentru asigurarea unui climat favorabil în perioada de iarnă și în perioada de vară, se pot monta sisteme de ventilație/climatizare complexe centralizate.

Pardoseala din camera destinate executării sancțiunii disciplinare cu izolarea a persoanelor private de libertate va fi realizată din mozaic turnata sau va avea ca strat de protecție și de finisare decorativă vopseluri fabricate pe baza de rășini epoxidice, iar pereții camerei vor fi zugrăviți cu vopseluri pe bază de rășini epoxidice/vopseluri lavabile.

14. Pentru ferestre se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) ferestrele sunt confecționate din tâmplărie cu profile PVC, cu geam antiglont sau geam securizat prevazut cu folie antiefracție pe ambele foi de geam. Materialele folosite la confecționarea ferestrelor vor fi de calitate superioară.
- b) ferestrele camerelor trebuie să fie suficient de mari, astfel încât persoanele private de libertate să poată citi la lumină naturală în condiții normale și să permită pătrunderea aerului proaspăt.
- c) la fereastră se montează gratii pe partea exterioară a ferestrei și se fixează în structura de rezistență a construcției, prin ancorare chimică sau prin orice alte mijloace mecanice care să permită fixarea acestora. Gratiile au aceleași caracteristici ca și grilajul de la ușa de acces în camera de cazare.
- d) totodată, între gratiile metalice și fereastră se montează o plasă din sârmă zincată împletită, având dimensiunile ochiurilor reduse, de maxim 10 mm x 10 mm, fixată în perete de rezistență.

- e) accesul persoanelor private de libertate la mecanismul de închidere/deschidere al ferestrelor se va realiza pe cât posibil direct, sau după caz, se vor monta sisteme de deschidere/deschidere la înălțime.

**Amenajarea și dotarea camerelor destinate depozitării bunurilor
persoanelor private de libertate**

A. Dotarea camerelor destinate depozitării bunurilor persoanelor private de libertate cuprinde:

- 1) Ușă metalică
- 2) Rafturi metalice
- 3) Dulapuri metalice

B. Caracteristicile privind amenajarea și dotarea camerelor destinate depozitării bunurilor persoanelor private de libertate

1. Spațiul destinat depozitarii bunurilor persoanelor private de libertate va cuprinde, de regula, următoarele:

a) rafturi metalice cu polițe, prima montată la 10 cm de pardoseală. Distanța între polițe și dimensiunile acestora vor fi dimensionate astfel încât să corespundă tuturor categoriilor de bunuri. Structura de rezistență pentru susținerea rafturilor este confecționată din oțel inoxidabil. Aceasta va fi încastrată în pardoseală cu elemente de prindere, tip bolțuri securizate, iar suplimentar poate fi fixat în consolă direct de perete cu bolturi rezistente la deformare și rupere. Toate elementele metalice vor avea sudurile polizate, marginile rotunjite, grunduit și vopsite în câmp electrostatic.

b) dulapuri metalice prevăzute în interior cu casete ce se închid cu chei, pentru depozitarea bunurilor și obiectelor de valoare. Structura metalică este vopsită în câmp electrostatic. Dulapurile vor avea două uși simetrice prevăzute cu încuietoare, iar acestea vor fi ranforsate cu amortizoare pentru zgomet. Casetele vor fi de dimensiuni egale, dispuse pe orizontală în 2 rânduri, iar pe verticală pe toată înălțimea dulapului.

c) ușa este confecționată din metal, cu margini de siguranță rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale și laterale, prevăzută cu încuietoare autoblocantă, dispozitivul de închidere-asigurare este prevăzut cu sistem de ancorare în minimum 3 puncte, format din tije de oțel. Ușa va fi grunduită și vopsită în câmp electrostatic.

**Amenajarea și dotarea camerelor spațiilor destinate plimbării
persoanelor private de libertate**

A. Dotarea camerelor spațiilor destinate plimbării persoanelor private de libertate cuprinde:

- 1) împrejmuire beton armat
- 2) canal colector
- 3) ușă metalică cu grilaj
- 4) copertină
- 5) bancă

B. Caracteristicile privind amenajarea și dotarea spațiilor destinate plimbării persoanelor private de libertate

Spațiul destinat plimbării persoanelor private de libertate va cuprinde, de regula, următoarele:

- a) Împrejmuire cu înălțimea de minim 4.00 m, din beton armat/zidărie din cărămidă cu grosimea de 40 cm;
- b) Canal colector care facilitează evacuarea apei pluviale;
- c) Ușă metalică tip arest având următoarele specificații:
 - tablă dublu decapată de minim 1 mm grosime, rigidizată cu nervuri longitudinale pentru funcționalitate și durabilitate ridicată, iar în zona sistemului de închidere va fi protejată suplimentar cu tablă de 4 mm;
 - *prevăzută, în partea superioară, cu vizetă, cu lățimea de 300 mm și înălțimea de 110 mm și cu vizor ce permite observarea panoramică, numai spre interiorul camerei; cu acoperitoare de oțel cu duritate mare și înaltă rezistență la tăiere;*
 - este prevăzută cu încuietore autoblocantă, iar pe partea din interiorul camerei nu va exista acces la sistemul de închidere-deschidere;
 - dispozitivul de închidere-asigurare este prevăzut cu sistem de ancorare în minimum 3 puncte, format din tije de oțel cu duritate mare;
 - va fi prevăzută cu izolație termică și fonică incombustibilă;
 - va fi vopsită în câmp electrostatic;
 - ușa este dublată de un grilaj în interiorul spațiului destinat plimbării care să împiedice apropierea persoanelor private de libertate de ușă, pentru prevenirea unor acțiuni ostile din partea acestora. Acesta este construit, prin sudură, din bare orizontale de oțel cu secțiune dreptunghiulară și bare verticale de oțel cu secțiune rotundă, dispuse într-un cadru cu ochiuri cu lățimea de maxim 100 mm și înălțimea de maxim 150 mm. În partea mediană, grilajul este prevăzut cu un gol cu dimensiuni identice cu cele ale vizetei practicate în ușă. Grilajul se montează într-un cadru metalic cu balamale pivotante acoperite și se fixează în perete prin ancorare chimică. Este prevăzut cu broască îngropată cu oprire totală. Grilajul va avea sudurile polizate, marginile rotunjite fără a exista posibilitatea de dizlocare a unor elemente, va fi grunduit și vopsit în câmp electrostatic.
 - ușa de acces în cameră și grilajul se deschid numai spre exteriorul spațiului destinat plimbării persoanelor private de libertate și asigură un nivel ridicat de securitate al camerei de deținere.
 - se pot monta sisteme de închidere-deschidere electronică a ușilor și a grilajelor cu acces dinspre exteriorul spațiului destinat plimbării, pe bază de cartelă sau cheie magnetică.
- d) Plasă din sârmă zincată împletită, având dimensiunile ochiului reduse montată la nivelul peretelui, suplimentar, pentru o siguranță sporită se poate realiza un grilaj din bare de oțel, având caracteristicile asemănătoare grilajului de la ușă.

- e) Pentru a permite acordarea dreptului la plimbare și în condiții meteo nefavorabile se va monta o confecție metalică prevăzută cu structură tip copertină, supraînălțată la o distanță de aproximativ 50 cm față de nivelul pereților și va fi prevăzută cu învelitoare ce asigură protecție la intemperii, protecție solară și totodată să permită pătrunderea luminii naturale. Copertina va acoperi parțial spațiul destinat plimbării persoanelor private de libertate.
- f) Pardoseala spațiului destinat plimbării persoanelor private de libertate va fi realizată din mozaic turnat antiderapant sau va avea ca strat de protecție și de finisare decorativă vopseluri fabricate pe bază de rășini epoxidice, iar pereții vor fi zugrăviți cu vopseluri pe bază de rășini epoxidice/vopseluri lavabile.
- g) Banca este confecționată din metal, cu margini de siguranță rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale și laterale sau confecționată din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism, cu schelet metalic grunduit și vopsit în câmp electrostatic, având toate elementele de prindere și de ranforsare necesare pentru a oferi rigiditate și rezistență, iar marginile se realizează prin asamblare mecanică nedemontabilă (sudare sau nituire), fără a exista posibilitatea de dizlocare a unor elemente;
- h) Se pot monta bare fixe încastrate în ziduri sau alte aparate de gimnastică destinate pentru efectuarea exercițiilor fizice;
- i) Sistem de supraveghere video .

**Amenajarea și dotarea camerelor destinate efectuării exercițiilor fizice
de către persoanele private de libertate**

A. Dotarea camerelor destinate efectuării exercițiilor fizice de către persoanele private de libertate cuprinde:

- 1) fereastră cu gratii
- 2) ușă metalică cu grilaj
- 3) bancă
- 4) aparate de gimnastică
- 5) aparat de aer condiționat
- 6) interfon terminal sistem radioficare
- 7) sistem de supraveghere video

B. Caracteristicile privind amenajarea și dotarea camerelor destinate efectuării exercițiilor fizice de către persoanele private de libertate, cu elemente de mobilier, instalații igienico-sanitare antivandalism și de încălzire

La nivelul centrului, se pot fi amenaja în incinta sectorului de cazare, spații destinate efectuării exercițiilor fizice.

1. Pentru ușile camerelor destinate efectuării exercițiilor fizice de către persoanelor private de libertate se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) tablă dublu decapată de minim 1 mm grosime, rigidizată cu nervuri longitudinale pentru funcționalitate și durabilitate ridicată, iar în zona sistemului de închidere va fi protejată suplimentar cu tablă de 4 mm;
- b) *prevăzută, în partea superioară, cu vizetă, cu lățimea de 300 mm și înălțimea de 110 mm și cu vizor ce permite observarea panoramică, numai spre interiorul camerei; cu acoperitoare de oțel cu duritate mare și înaltă rezistență la tăiere;*
- c) este prevăzută cu încuietore autoblocantă, iar pe partea din interiorul camerei nu va exista acces la sistemul de închidere-deschidere;
- d) dispozitivul de închidere-asigurare este prevăzut cu sistem de ancorare în minimum 3 puncte, format din tije de oțel cu duritate mare;
- e) va fi prevăzută cu izolație termică și fonică incombustibilă;
- f) va fi vopsită în câmp electrostatic;
- g) ușa este dublată de un grilaj în interiorul camerei care să împiedice apropierea persoanelor private de libertate de ușă, pentru prevenirea unor acțiuni ostile din partea acestora. Acesta este construit, prin sudură, din bare orizontale de oțel cu secțiune dreptunghiulară și bare verticale de oțel cu secțiune rotundă, dispuse într-un cadru cu ochiuri cu lățimea de maxim 100 mm și înălțimea de maxim 150 mm. În partea mediană, grilajul este prevăzut cu un gol cu dimensiuni identice cu cele ale vizetei practicate în ușă. Grilajul se montează într-un cadru metalic cu balamale pivotante acoperite și se fixează în perete prin ancorare chimică. Este prevăzut cu broască îngropată cu oprire totală. Grilajul va avea sudurile polizate, marginile rotunjite fără a exista posibilitatea de dizlocare a unor elemente, va fi grunduit și vopsit în câmp electrostatic.
- h) ușa de acces în cameră și grilajul se deschid numai spre holul secției de deținere și asigură un nivel ridicat de securitate al camerei de deținere.

- i) se pot monta sisteme de închidere-deschidere electronică a ușilor și a grilajelor cu acces dinspre holul secției de deținere, pe bază de cartelă sau cheie magnetică.

Lângă ușă se montează sistemul de comunicare de tip interfon și terminalul sistemului de radioficare.

Ca sursă de încălzire se vor monta calorifere din oțel racordate la încălzirea centralizată a clădirii și încastrate în peretele exterior, cu elemente de prindere cu bolturi rezistente la deformare și rupere.

În jurul sursei de încălzire se montează un sistem de protecție metalic, realizat din bare de oțel verticale și orizontale, prin sudură, prevăzută cu un gol cu dimensiunile necesare pentru a avea acces la robinetii caloriferului. Acest gol va fi prevăzută cu o acoperitoare de oțel, pentru a împiedica contactul persoanelor private de libertate cu robinetii caloriferului. Sistemul de protecție metalic se încastrează în perete cu elemente de prindere cu bolturi rezistente la deformare și rupere.

Pentru asigurarea unei temperaturi optime, în partea superioară a peretelui spre exterior, se pot monta aparate de aer condiționat, având puterea de răcire dimensionată în funcție de suprafața camerei, numărul de persoane private de libertate și generatoarele de căldură. În interiorul camerei de cazare nu trebuie să existe tubulatura de ventilație și cablul necesar alimentării cu energie electrică, acestea se vor îngropa în perete, sau vor fi montate aparent, cu o mască confecționată din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism, pentru a evita contactul direct al persoanelor private de libertate cu acestea.

Pentru a minimaliza accesul persoanelor private de libertate la aparatul de aer condiționat, se pot monta cutii pentru a încorpora întreg aparatul. Cutia va fi prinsă direct în perete cu ajutorul unor elemente de prindere, rezistente la deformare și rupere, și va fi confecționată din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism și rezistent la rupere și smulgere.

Pentru asigurarea unui climat favorabil în perioada de iarnă și în perioada de vară, se pot monta sisteme de ventilație/climatizare complexe centralizate.

Pardoseala camerei destinată efectuării exercițiilor fizice de către persoanele private de libertate va fi realizată din mozaic turnat sau va avea ca strat de protecție și de finisare decorativă vopseluri fabricate pe baza de rășini epoxidice, iar pereții camerei vor fi zugrăviți cu vopseluri pe bază de rășini epoxidice/vopseluri lavabile.

Se pot monta bare fixe încastrate în ziduri sau alte aparate de gimnastică destinate pentru efectuarea exercițiilor fizice.

Pentru ferestre se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) ferestrele sunt confecționate din tâmplărie cu profile PVC, cu geam antiglonț sau geam securizat prevăzută cu folie antiefracție pe ambele foi de geam.
- b) ferestrele camerelor trebuie să fie suficient de mari, astfel încât persoanele private de libertate să poată citi la lumină naturală în condiții normale și să permită pătrunderea aerului proaspăt.
- c) la fereastră se montează gratii pe partea exterioară a ferestrei și se fixează în structura de rezistență a construcției, prin ancorare chimică sau prin orice alte mijloace mecanice care să permită fixarea acestora. Gratiile au aceleași caracteristici ca și grilajul de la ușa de acces în camera de cazare.
- d) totodată, între gratiile metalice și fereastră se montează o plasă din sârmă zincată împletită, având dimensiunile ochiurilor reduse, de maxim 10 mm x 10 mm, fixată în perete de rezistență.
- e) accesul persoanelor private de libertate la mecanismul de închidere/deschidere al ferestrelor se va realiza pe cât posibil direct, sau după caz, se vor monta sisteme de deschidere/deschidere la înălțime.

Amenajarea și dotarea camerelor de acordare a dreptului la vizită**A. Dotarea camerelor de acordare a dreptului la vizită cuprinde:**

- 1) fereastră cu gratii
- 2) ușă pentru acces persoane private de libertate
- 3) ușă pentru acces vizitatori
- 4) masă spațiu persoană privată de libertate
- 5) masă spațiu vizitator
- 6) scaun
- 7) aparat de aer condiționat
- 8) sistem de comunicație între vizitator și persoana privată de libertate
- 9) sistem de transmitere a documentelor
- 10) sistem de supraveghere video

B. Caracteristicile privind amenajarea și dotarea camerelor destinate acordării dreptului la vizită cu dispozitiv de separare

Camerele de acordare a dreptului la vizită se prevăd cu dispozitiv de separare între persoanele private de libertate și persoanele vizitatoare, realizat din geam antiglonț sau geam securizat, prevăzut cu un sistem audio de comunicație.

Accesul persoanelor private de libertate și al persoanelor vizitatoare în camera de acordare a dreptului la vizită se face, de regulă, prin intermediul unor intrări separate.

În cazul în care nu se poate realiza accesul prin intrări separate, peretele despărțitor dintre cele două spații va fi prevăzut cu o ușă confecționată din material compozit rezistent (extrem de dur) cu proprietăți antivandalism.

Pentru acordarea dreptului la vizită cu apărătorul, notari publici, executori judecătorești, mediatori ori de alte persoane cu atribuții oficiale și funcționarii reprezentanțelor diplomatice sau consulare, peretele despărțitor dintre cele două spații va fi prevăzut cu sertar transfer cu preluare indirectă și sistem de blocare, care să permită transmiterea de înscrisuri cu dimensiuni comparabile cu cea a unui top de hârtie format A4. Transmiterea de înscrisuri se poate realiza și prin intermediul unui panou mobil, tip vizetă, din materiale rezistente, amplasat la baza geamului care permite vizualizarea între persoane, care să permită transferul de înscrisuri cu dimensiuni comparabile cu cea a unui top de hârtie format A4.

Supravegherea persoanelor private de libertate aflate în interiorul camerei de acordare a dreptului la vizită se efectuează, prin intermediul unui geam, dintr-o încăpere alăturată (hol) care să permită vizualizarea întregii camere sau prin intermediul camerelor video.

1. Camerele de acordare a dreptului la vizită cu dispozitiv de separare pentru persoanele private de libertate vor cuprinde, de regulă, următoarele:

- a) separarea între persoanele private de libertate și vizitatori se realizează prin perete despărțitor din zidărie neportantă sau din panou din material rezistent, prevăzut cu geam antiglonț sau geam securizat cu folie antiefracție pe ambele foi, care să permită vizualizarea între persoane;
- b) sistem de comunicație tip interfon între vizitator și persoana privată de libertate, format din 2 unități separate, prevăzute fiecare cu receptor telefonic (microfon și difuzor) și cablu spiralat de legătură cu unitatea centrală;

- c) spațiul destinat persoanelor private de libertate și spațiul destinat vizitatorilor vor fi prevăzute cu un scaun/scaune și o masă/poliță;
- d) în situația în care sunt amenajate spații tip cabină acestea vor fi dotate cu obiectele de mobilier de la lit. c), iar pentru separarea persoanelor private la libertate, se vor monta paravane din materiale rezistente;

2. Pentru scaunul din spațiul destinat persoanelor private de libertate se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) confecționat din metal, cu margini de siguranță rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale și laterale sau confecționat din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism, cu schelet metalic grunduit și vopsit în câmp electrostatic, având toate elementele de prindere și de ranforsare necesare pentru a oferi rigiditate și rezistență, iar marginile se realizează prin asamblare mecanică nedemontabilă (sudare sau nituire), fără a exista posibilitatea de dizlocare a unor elemente;
- b) scheletul va fi metalic grunduit și vopsit în câmp electrostatic, având toate elementele de prindere și de ranforsare necesare pentru a oferi rigiditate și rezistență, iar marginile se realizează prin asamblare mecanică nedemontabilă (sudare sau nituire), fără a exista posibilitatea de dizlocare a unor elemente și va fi încastrat în pardoseală, cu elemente de prindere tip bolțuri securizate.

3. Pentru masă/poliță se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) se amplasează, de regulă, la baza geamului care permite vizualizarea între persoane;
- b) este confecționată din metal, cu margini de siguranță rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale și laterale sau confecționată din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism, cu schelet metalic grunduit și vopsit în câmp electrostatic, având toate elementele de prindere și de ranforsare necesare pentru a oferi rigiditate și rezistență, iar marginile se realizează prin asamblare mecanică nedemontabilă (sudare sau nituire), fără a exista posibilitatea de dizlocare a unor elemente;
- c) va fi încastrată în consola direct în perete și prevăzută cu un sistem de prindere pentru plierea acesteia utilizând bolțuri rezistente la deformare și rupere sau, după caz, poate fi încastrată în pardoseală cu elemente de prindere, tip bolțuri securizate;
- d) dimensiunile vor fi adaptabile în funcție de spațiul disponibil și se montează pe pardoseală, având blatul la înălțimea de 750-800 mm față de pardoseală.

4. Pentru ferestre se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

- a) sunt confecționate din tâmplărie cu profile PVC, cu geam antiglonț sau geam securizat prevăzut cu folie antiefracție pe ambele foi de geam.
- b) se montează gratis pe partea exterioară a ferestrei și se fixează în structura de rezistență a construcției, prin ancorare chimică sau prin orice alte mijloace mecanice care să permită fixarea acestora. Gratiile au aceleași caracteristici ca și grilajul de la ușa de acces în camera de cazare.

C. Caracteristicile privind amenajarea și dotarea camerelor destinate acordării dreptului la vizită fără dispozitiv de separare

Camera destinată acordării dreptului la vizită va fi amenajată cu respectarea caracteristicilor prevăzute la punctele A și B din Anexa nr. 1.G, cu excepția dispozitivului de separare.

Amenajarea și dotarea spațiului/camerei de acordare a dreptului la convorbiri telefonice și comunicări on-line

A. Dotarea spațiului/camerei de acordare a dreptului la convorbiri telefonice și comunicări on-line cuprinde:

- 1) fereastră cu gratii conform anexei nr. 1.G.4
- 2) ușă
- 3) masă
- 4) scaun
- 5) posturi telefonice
- 6) tehnica de calcul pentru comunicări on-line
- 7) sistem de supraveghere video

Anexa nr. 1.H.1

B. Caracteristicile privind amenajarea și dotarea spațiului/camerei pentru acordarea dreptului la convorbiri telefonice și comunicări on-line

1. Spațiul destinat va cuprinde, de regula, următoarele:

- a) Post telefonic antivandalism. În situația în care sunt prevăzute mai multe posturi telefonice acestea vor fi despărțite de paravane transparente de protecție, securizate și montate pe un blat metalic. Structura de rezistență a blatului este confecționată din oțel inoxidabil și încastrată în pardoseală cu elemente de prindere, tip bolțuri securizate;
- b) tehnica de calcul (Stație PC- cu toate accesoriile incluse) dedicată, prin intermediul căreia se vor efectua convorbirile on-line, completată cu masă și scaun metalic, încastrate în pardoseală, cu elemente de prindere, tip bolțuri securizate;
- c) Stația de lucru de tip PC va fi conectată la rețeaua publică INTERNET și echipată cu mouse, tastatură, cameră video de tip WEB cu microfon încorporat și sistem audio de boxe tip PC, în configurație 2.0;
- d) Se va asigura securizarea stației de lucru PC conectate la rețeaua publică INTERNET;
- e) Conexiunea la INTERNET va avea disponibilă o lărgime de bandă care să suporte traficul de date (audio-video sincronizat), în timp real, necesar aplicației de comunicare on-line stabilită;
- f) Pentru inițierea apelurilor audio-video va fi selectată o aplicație software, dintr-o suită de astfel de aplicații utilizate pe scară largă pentru apeluri audio-video. Aplicația va trebui să fie compatibilă cu platforma Microsoft Windows;
- g) Comunicarea on-line poate fi efectuată între persoanele private de libertate din centrele subordonate SCRAP, precum și între persoanele private de libertate și persoanele din exterior, aflate în stare de libertate;
- h) Managementul comunicărilor on-line (programări, disponibilități, reprogramări, cereri, etc.) va fi efectuat prin intermediul unei aplicații software dedicate;
- i) Corespondentul din exterior care urmează să comunice on-line cu persoana privată de libertate va trebui să fie conectat (activ) în aplicația de comunicare audio video, cu cel puțin 10 minute

înainte de ora stabilită pentru comunicarea on-line, în caz contrar convorbirea urmând să fie reprogramată la o dată ulterioară.

- j) În cazul apariției unor deficiențe de natură tehnică (pene de curent, conexiune de internet slabă), ce nu permit reluarea convorbirii on-line în maxim 30 minute, convorbirea on-line va fi replanificată la o dată ulterioară.
- k) Pentru prevenirea unor întreruperi de scurtă durată ale alimentării cu energie electrică se va utiliza, pentru fiecare Stație PC în parte, un echipament de tip UPS, dimensionat corespunzător, astfel încât să poată asigura continuitatea alimentării cu energie electrică pentru minim 10 minute;
- l) Pentru probarea unor acțiuni necorespunzătoare, efectuate de persoana lipsită de libertate, în cadrul comunicării on-line, se impune existența unui registru de loguri de activitate și/sau stocarea conținutului/traficului efectuat.
- m) Cablurile se protejează, pe cât posibil, cu o mască confecționată din material compozit rezistent (extrem de dur), cu proprietăți antivandalism, ignifug și rezistent la rupere și smulgere, pentru a evita contactul direct al persoanelor private de libertate cu acestea;
- n) Sistem de supraveghere video.

După caz, spațiul se poate dota cu mobilier (scaun+masă) pentru buna desfășurare a activității politistului.

Amenajarea și dotarea camerei cu destinația bibliotecă

Fereastră cu gratii
Ușă metalică
Masă
Scaune
Rafturi metalice pentru depozitarea cărților
Sistem de supraveghere video

Anexa nr. 1.I.1

Caracteristicile privind amenajarea și dotarea camerei cu destinația bibliotecă

Biblioteca va fi amenajată, de regulă, într-o cameră prevăzută cu ușă metalică și fereastră cu gratii cu aceleași caracteristici ca cele din anexa nr. 1.A și va fi dotată cu:

- obiecte de mobilier (masă și scaune) având aceleași specificații ca cele din anexa nr. 1.A, cu excepția dimensiunilor, iar acestea vor fi încastrate în pardoseală cu elemente de prindere, tip bolțuri securizate.
- Rafturi metalice cu polițe, prima montată la 10 cm de pardoseală. Structura de rezistență pentru susținerea rafturilor este realizată din oțel inoxidabil, având caracteristici mecanice de înaltă rezistență. Aceasta va fi încastrată în pardoseală cu elemente de prindere, tip bolțuri securizate, iar suplimentar poate fi fixat în consolă direct de perete cu bolturi rezistente la deformare și rupere. Toate elementele metalice vor avea sudurile polizate, marginile rotunjite, grunduit și vopsite în câmp electrostatic.

În lipsa unei camere cu destinația bibliotecă, rafturile pentru depozitarea fondului de carte pot fi amenajate în alte spații accesibile persoanelor private de libertate, fără a afecta buna desfășurare a activităților centrului.

MODEL PROCES-VERBAL PRIMIRE ÎN CENTRU

Inspectoratul General al Poliției Române
D.G.P.M.B./ I.P.J. _____
Centrul de Reținere și Arestare Preventivă

PROCES-VERBAL

Anul _____, luna _____, ziua _____, ora _____
_____, din cadrul _____

(Gradul, numele și prenumele)

Azi data de mai sus, cu ocazia primirii în centru a persoanei private de libertate _____, domiciliat(ă) în _____, cu CNP _____ în conformitate cu prevederile art. 43 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal am procedat la :

I. Comunicarea locului unde este deținut:

Persoana privată de libertate a încunoștiințat personal/prin administrația centrului, pe _____ în calitate de _____ la numărul de telefon _____ despre faptul că a fost încarcerată la data de _____, ora _____, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă _____, potrivit art. 103 din H.G. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

II. Informarea cu privire la drepturi, obligații și interdicții, precum și cu privire la recompensele care pot fi acordate, abateri și sancțiuni disciplinare care pot fi aplicate conform Legii nr. 254/2013, inclusiv dispozițiile art. 228, alin. 2-5 din Codul de procedură penală, astfel:**a) Dispozițiile art. 228, alin. 2-5 din Codul de procedură penală:**

(2) Persoanei față de care s-a dispus măsura arestării preventive i se comunică, sub semnătură, în scris, **drepturile prevăzute la art. 83 (Drepturile inculpatului):** În cursul procesului penal, inculpatul are următoarele drepturi: a) dreptul de a nu da nicio declarație pe parcursul procesului penal, atrăgându-i-se atenția că dacă refuză să dea declarații nu va suferi nicio consecință defavorabilă, iar dacă va da declarații acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa; a¹) dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat și încadrarea juridică a

acesteia;b) dreptul de a consulta dosarul, în condițiile legii; c) dreptul de a avea un avocat ales, iar dacă nu își desemnează unul, în cazurile de asistență obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu; d) dreptul de a propune administrarea de probe în condițiile prevăzute de lege, de a ridica excepții și de a pune concluzii; e) dreptul de a formula orice alte cereri ce țin de soluționarea laturii penale și civile a cauzei; f) dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înțelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română; g) dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege; g¹) dreptul de a fi informat cu privire la drepturile sale; h) alte drepturi prevăzute de lege.), **dreptul prevăzut la art. 210 alin. (1) și (2) [Încunoștiințarea despre reținere:** (1) Imediat după reținere, persoana reținută are dreptul de a încunoștiința personal sau de a solicita organului judiciar care a dispus măsura să încunoștiințeze un membru al familiei sale ori o altă persoană desemnată de aceasta despre luarea măsurii reținerii și despre locul unde este reținută. (2) Dacă persoana reținută nu este cetățean român, aceasta are și dreptul de a încunoștiința sau de a solicita încunoștiințarea misiunii diplomatice ori oficiului consular al statului al cărui cetățean este sau, după caz, a unei organizații internaționale umanitare, dacă nu dorește să beneficieze de asistența autorităților din țara sa de origine, ori a reprezentanței organizației internaționale competente, dacă este refugiat sau, din orice alt motiv, se află sub protecția unei astfel de organizații. Inspectoratul General pentru Imigrări este informat în toate situațiile cu privire la dispunerea măsurii preventive față de această categorie de persoane) precum și dreptul de acces la asistență medicală de urgență, dreptul de a contesta măsura și dreptul de a solicita revocarea sau înlocuirea arestării cu o altă măsură preventivă, iar în cazul în care nu poate ori refuză să semneze, se va încheia un proces-verbal.]

(3) Imediat după luarea măsurii arestării preventive, judecătorul de drepturi și libertăți de la prima instanță sau de la instanța ierarhic superioară, care a dispus măsura, încunoștiințează despre aceasta un membru al familiei inculpatului ori o altă persoană desemnată de acesta. Dispozițiile art. 210 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Efectuarea încunoștiințării se consemnează într-un proces-verbal.

(4) Îndată după introducerea sa într-un loc de deținere, inculpatul are dreptul de a încunoștiința personal sau de a solicita administrației locului respectiv să încunoștiințeze persoanele prevăzute la alin. (3) despre locul unde este deținut.

(5) Dispozițiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător și în cazul

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”1

schimbării ulterioare a locului de deținere, imediat după producerea schimbării.

b) DREPTURI (Legea 254/2013):

- *Libertatea conștiinței, a opiniilor și libertatea credințelor religioase;*
- *Dreptul la informație;*
- *Dreptul la consultarea documentelor cu caracter personal;*
- *Dreptul la asistență juridică;*
- *Dreptul de petiționare și dreptul la corespondență;*
- *Dreptul la convorbiri telefonice și la comunicari on- line;*
- *Dreptul la plimbarea zilnică;*
- *Dreptul de a primi vizite și dreptul de a fi informat cu privire la situațiile familiale deosebite;*
- *Dreptul la vizită intimă;*
- *Dreptul de a primi, cumpara și a deține bunuri;*
- *Dreptul la asistență medicală, tratament și îngrijiri;*
- *Dreptul la asistență diplomatică;*
- *Dreptul la încheierea căsătoriei;*
- *Dreptul de a vota;*
- *Dreptul la odihnă și repaus săptămânal;*
- *Dreptul la muncă neremunerată;*
- *Dreptul la hrană, ținută, cazarmament și condiții minime de cazare.*

c) OBLIGAȚII (prevăzute de art. 81 din Legea 254/2013):

- a) *să se supună percheziției cu ocazia primirii în centru, precum și pe parcursul executării măsurii preventive/pedepsei privative de libertate, ori de câte ori este necesar;*
- b) *să se conformeze dispozițiilor date de organele judiciare;*
- c) *să respecte regulile de igienă individuală și colectivă în camera de deținere și în alte spații comune, precum și indicațiile medicului;*
- d) *să întrețină în mod corespunzător bunurile încredințate de administrația centrului și bunurile din dotarea unităților unde prestează munca;*
- e) *să respecte programul zilnic;*
- f) *să respecte repartizarea pe camerele de deținere;*
- g) *să manifeste o atitudine cuviincioasă față de orice persoană cu care intră în contact;*
- h) *să aibă o ținută decentă, curată și îngrijită;*
- i) *să îndeplinească în bune condiții activitățile la care participă;*
- j) *să declare, conform realității, nivelul de instruire școlară sau pregătire profesională;*
- l) *să respecte orice altă obligație care rezultă din Legea 254/2013, din regulamentul de aplicare a acesteia, din ordinele și deciziile emise în baza acestora și din regulamentul de ordine interioară al centrului.*

d) INTERDICȚII (prevăzute de art. 82 din Legea 254/2013):

- a) *exercitarea sau încercarea de exercitare de acte de violență asupra personalului, persoanelor care execută misiuni în centru sau care se află în vizită, asupra celorlalte persoane private de libertate, precum și asupra oricăror altor persoane;*
- b) *organizarea, sprijinirea sau participarea la revolte, răzvrățiri, acte de nesupunere pasive sau active ori alte acțiuni violente, în grup, de natură să pericliteze ordinea, disciplina și siguranța centrului;*
- c) *inițierea sau participarea la acte de sustragere de la executarea măsurilor preventive/pedepselor privative de libertate;*
- d) *introducerea în centru, producerea, deținerea, comercializarea sau consumul de stupefiante, băuturi alcoolice ori de substanțe toxice sau ingerarea de medicamente fără prescripție medicală, de natură să creeze tulburări de comportament;*
- e) *sustragerea în orice mod de la executarea unei sancțiuni disciplinare;*
- f) *instigarea altor persoane private de libertate la săvârșirea de abateri disciplinare;*
- g) *stabilirea de relații cu persoane private de libertate sau persoane din interiorul ori exteriorul centrului, cu scopul de a împiedica îndeplinirea justiției sau aplicarea normelor regimului de executare a măsurilor preventive privative de libertate;*
- h) *sustragerea sau distrugerea unor bunuri sau valori de la locul unde desfășoară activități de muncă neremunerată ori aparținând centrului, personalului, persoanelor care execută activități în centru sau se află în vizită, precum și a bunurilor aparținând altor persoane, inclusiv celor private de libertate;*
- i) *prezența în zone interzise sau la ore nepermise în anumite spații din centru, stabilite prin regulamentul de ordine interioară;*
- j) *introducerea în centru, procurarea, confecționarea, deținerea, schimbul, primirea, utilizarea sau transmiterea de arme, materiale explozive, obiecte și substanțe care pun în pericol siguranța centrului, misiunilor sau a persoanelor, bani, medicamente, telefoane mobile, accesorii ale telefoanelor mobile, bunuri sau alte valori, în alte condiții decât cele admise;*
- k) *substituirea identității unei alte persoane;*
- l) *împiedicarea, cu intenție, a desfășurării programelor și activităților care se derulează în centru;*
- m) *oferirea sau darea de bani ori alte foloase personalului centrului;*
- n) *obținerea sau încercarea de obținere, prin violență, constrângere, promisiuni, servicii, cadouri sau alte mijloace, de avantaje morale ori materiale de la personal, de la persoanele care execută misiuni în centru sau care se află în vizită ori de la celelalte persoane private de libertate, precum și de la orice altă persoană;*
- o) *comunicarea cu exteriorul centrului, în alte condiții și prin alte metode decât cele stabilite prin reglementările în vigoare;*

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

MODEL PROCES-VERBAL PRIMIRE ÎN CENTRU

p) amenințarea personalului, a persoanelor care execută misiuni în centru sau care se află în vizită, a celorlalte persoane private de libertate, precum și a oricăror altor persoane;

q) utilizarea în mod necorespunzător sau în alte scopuri a bunurilor puse la dispoziție de administrația centrului;

r) tulburarea orarului zilnic sau a liniștii, inclusiv după ora stingerii până la deșteptare;

s) exprimarea, în public, prin gesturi sau acte obscene ori care atrag oprobriul;

ș) împiedicarea sau încercarea împiedicării aflării adevărului în cazul incidentelor petrecute în centru;

t) desfășurarea de acțiuni care urmăresc aducerea de prejudicii administrației centrului sau altor persoane;

ț) autoagresiunea în orice mod și prin orice mijloace;

u) practicarea jocurilor de noroc cu scopul de a obține foloase;

v) fumatul în alte locuri decât cele permise;

x) orice manifestare cu caracter discriminatoriu, care aduce atingere demnității umane prin deosebirea, excluderea, restricția sau preferința pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infecție HIV/SIDA, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării în condiții de egalitate a drepturilor fundamentale;

y) desfășurarea oricăror altor acțiuni interzise prin Legea nr. 254/2013.

e) SANCTIUNI DISCIPLINARE(prevăzute de art. 101 din Legea 254/2013)

a) avertismentul;

b) suspendarea dreptului de a participa la activități culturale, artistice și sportive, pe o perioadă de cel mult o lună;

c) suspendarea dreptului de a presta o muncă, pe o perioadă de cel mult o lună;

d) suspendarea dreptului de a primi și de a cumpăra bunuri, cu excepția celor necesare pentru igiena individuală sau exercitarea drepturilor la apărare, petiționare, corespondență și asistență medicală, pe o perioadă de cel mult două luni;

e) suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult 3 luni;

f) izolarea pentru maximum 10 zile.

f) RECOMPENSE (prevăzute de art. 98 din Legea 254/2013):

a) ridicarea unei sancțiuni disciplinare aplicate anterior;

b) suplimentarea numărului convorbirilor on-line;

c) suplimentarea drepturilor la pachete și/sau vizite;

d) suplimentarea dreptului la vizită intimă, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 249 din H.G. 157/2016;

III. Accesul la bibliotecă și la dispozițiile legale și documentele privind executarea măsurilor preventive/pedepselor privative de libertate

Prevederile **Codului penal** și ale **Codului de procedură penală** referitoare la executarea pedepselor și măsurilor privative de libertate, prevederile **Legii 254/2013** privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, ale **regulamentului de aplicare** a dispozițiilor acesteia, **ordinelor și deciziilor/dispozițiilor** emise în temeiul acesteia, **Legii nr. 544/2001** privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare și ale **Hotărârii Guvernului nr. 123/2002** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, **Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008** privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări și completări prin **Legea nr. 193/2008**, cu modificările și completările ulterioare, **Legea nr. 35/1997** privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, cu modificările și completările ulterioare, **Regulamentul de Ordine Interioară, sunt puse la dispoziție pentru a fi consultate pe toată perioada deținerii, prin biblioteca care funcționează la nivelul centrului**

IV. Alte situații:

Având în vedere că persoana privată de libertate nu vorbește sau nu înțelege limba română ori nu se poate exprima, în temeiul art. 43, alin. 8 din Legea 254/2013 și art. 103 alin. 2 din HG 157/2016, administrația centrului a dispus măsurile necesare aducerii la cunoștință a informațiilor prevăzute la art. 43, alin. 4 din Legea 254/2013, după cum urmează: _____

V. Intervievarea în vederea stabilirii nevoilor imediate ale persoanei private de libertate

Cu ocazia primirii în centru persoana privată de libertate a fost întrebată

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”3

dacă este **fumătoare/nefumătoare** și despre confesiunea sau apartenența sa religioasă, aceasta declarând că este _____ și _____.

Totodată, persoanei private de libertate i s-a adus la cunoștință faptul că, dacă pe parcursul încarcerării își schimbă opțiunile consemnate în prezentul proces verbal, **are obligația să informeze în scris** administrația centrului. Persoana privată de libertate a fost chestionată cu privire la nevoile imediate legate de starea de sănătate și siguranța sa personală, pentru luarea măsurilor medicale sau de protecție necesare, aceasta declarând următoarele: _____

În conformitate cu prevederile art. 144 alin. (3) din HG 157/2016 la solicitarea administrației centrului de a indica datele de contact ale unui membru de familie, aparținător sau a unei alte persoane, pentru a fi încunoștințate despre deteriorarea stării sale de sănătate în centru, persoana a declarat următoarele: _____

Acesta a primit cazarmamentul necesar, respectiv patură, cearceaf, pernă, pe care se obligă să le păstreze și să le restituie cu ocazia transferului sau punerii sale în libertate. De asemenea, i s-a pus la dispoziție un set de produse igienico-sanitare, compus din _____

_____, produse ce **au fost primite/au fost refuzate** de către persoana privată de libertate.

Pentru care am încheiat prezentul proces – verbal într-un singur exemplar.

Organ de poliție:

Persoana privată de libertate:

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

MODEL REGISTRU DE EVIDENȚĂ
A PRIMIRII ȘI PUNERII ÎN LIBERTATE A PERSOANELOR REȚINUTE SAU ARESTATE PREVENTIV

Nr. din 20____

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a primirii și punerii în libertate a persoanelor reținute sau arestate preventiv

Început: _____

Terminat: _____

Nr. file = _____

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Termen de păstrare _____

Partea I - Evidența alfabetică a persoanelor private de libertate

(pagini corespunzătoare de la A la Z - Rubricație)

Numele și prenumele	CNP	Nr. din registru	Observații

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Partea a II-a – Evidența primirii și punerii în libertate (Rubricație)

Nr. crt.	Data primirii <i>(anul, luna, ziua și ora la care persoana privată de libertate a fost primită în centru)</i>				Baza legală primirii și deținerii în centru <i>(Ordonanță de reținere, mandat de arestare preventivă, mandat de executare a pedepsei și actele prin care măsura preventivă a fost prelungită)</i>				Descrierea pe scurt a faptei/faptelor și încadrarea juridică
	Anul	Luna	Ziua	Ora	Nr.	Data emiterii	Durata măsurii	Organul judiciar	
	Date de stare civilă								
	Nume								
	Prenume								
	Data nașterii		Tata						
	CNP	Mama							
	Cetățenia								
	Nr. camera de deținere								

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Recompense acordate	Sanțiuni aplicate	Internare în unități sanitare publice		Plângeri	Măsuri de izolare dispuse	Refuz de hrană	Activități de muncă neremunerată	Data punerii în libertate/transferului		Obs
		Data internării						Anul		
		Nr. și data act trimitere medicală						Luna		
		Data revenirii						Ziua		
		Nr. adresa procuror						Ora		
								Nr. act		
								Motiv		

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

MODEL REGISTRU DE EVIDENȚĂ PRIVIND UTILIZAREA MIJLOACELOR DE IMOBILIZARE

Nr. din 20____

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
privind utilizarea mijloacelor de immobilizare

Început: _____

Terminat: _____

Nr. file = _____

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Termen de păstrare _____

Rubricație

Nr. crt.	Anul, luna, ziua și ora utilizării mijloacelor de imobilizare	Anul, luna, ziua și ora autorizării utilizării lor de către șeful unității/șeful C.R.A.P.	Gradul, numele și prenumele polițistului/știlor implicați	Împrejurările folosirii	Descrierea incidentului	Datele de stare civilă ale persoanei asupra căreia s-au folosit mijloacele de imobilizare	Starea persoanei		Nivelul de opoziție al persoanei		Tipul mijlocului de imobilizare folosit	Anul, luna, ziua și ora încetării utilizării mijlocului de imobilizare	
				Autoapărare			Violent	Opoziție verbală					
				Protejarea unor persoane sau bunuri			Agitat	Pasiv fizic					
				Intervenții la scandaluri			Alte situații	Activ fizic					
				Alte situații _____				Agresivitate sporită					
								Altele _____					

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

MODEL REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A SCOATERILOR LA CURTEA DE PLIMBARE

Nr. din 20__

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
A SCOATERILOR LA CURTEA DE PLIMBARE**

Început: _____
Terminat: _____

Nr. file = _____
Termen de păstrare _____

Nr. crt	Data:	Interval orar	Camera de deținere	Număr persoane private de libertate aflate în cameră	Număr persoane care au ieșit la camera de plimbare	Numele și prenumele persoanelor private de libertate care au refuzat/nu au ieșit la camera de plimbare	Semnătura	Grad, nume și prenume polițist care a executat supravegherea	Semnătura	Comportamentul persoanelor pe timpul activității

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

**MODEL PROCES-VERBAL DE PERCHEZIȚIE CORPORALĂ LA PRIMIREA ÎN CENTRUL DE
REȚINERE ȘI ARESTARE PREVENTIVĂ**

Nr. Registru primire _____
Nr. camerei de cazare _____

PROCES VERBAL

de percheziție corporală la primirea în centrul de reținere și arestare preventivă
exemplar nr. ____ / 3

Anul _____, luna _____, ziua _____, ora _____ - Centrul de reținere și
arestare preventivă _____
_____ din cadrul _____
(Grad, nume și prenume)

Azi, data de mai sus, cu ocazia primirii în centru a numitului _____
CNP _____ Tata _____
Mama _____
B.I./C.I./Pașaport: seria _____ nr. _____ Data nașterii _____
Eliberat de _____ Locul nașterii _____

în temeiul art. 43 alin. (7) lit. a din Legea 254/2013, am procedat la efectuarea percheziției corporale amănunțite, după ce i s-au adus la cunoștință categoriile de bunuri care pot fi păstrate asupra sa, bunurile care sunt interzise la deținere, precum și consecințele care decurg din nedeclararea și păstrarea acestora.

Cu ocazia percheziției corporale amănunțite și inventarierea bunurilor pe care le avea asupra sa s-au găsit următoarele obiecte și valori, care potrivit H.G. 157/2016 se vor păstra pe timpul încarcerării astfel:

<p>Camera de cazare: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

<p>La magazia centrului: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

La cutia de valori/evidență: _____

Bunuri interzise la deținere descoperite: _____
Măsuri dispuse _____

Prezentul proces verbal s-a încheiat în trei exemplare, dintre care unul s-a înmănat persoanei private de libertate.

Organ de poliție,

Persoana privată de libertate,

DOVADĂ DE PRIMIRE

Anul _____, luna _____, ziua _____, ora _____ - Centrul de reținere și arestare preventivă _____

Subsemnatul _____, cu ocazia punerii în libertate/transferului, am primit toate bunurile, obiectele și valorile personale deținute pe perioada încarcerării asupra mea sau la administrația centrului.

Observații _____

Organ de poliție,

(Grad, nume prenume în clar și semnătură)

Persoana privată de libertate,

(Nume prenume în clar și semnătură)

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

MODEL REGISTRU DE EVIDENȚĂ A SCOATERILOR DIN CENTRU

Nr. din 20____

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
A SCOATERILOR DIN CENTRU**

Început: _____
Terminat: _____

Nr. file = _____
Termen de păstrare _____

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Rubricăție

Nr. crt.	Data și ora scoaterii	Numele și prenumele persoanei private de libertate	Motivul scoaterii	Grad, nume și prenume membrii escortă	Număr înmatriculare auto	Semnătura la plecare a membrilor escortei	Data și ora reintroducerii	Semnătura șefului de schimb pază/supraveghere

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

--	--	--	--	--	--	--	--	--

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

MODEL REGISTRU DE EVIDENȚĂ CAMERE DE DEȚINERE

Nr. din 20__

**REGISTRU DE EVIDENȚĂ
CAMERE DE DEȚINERE**

Început: _____
Terminat: _____

Nr. file = _____
Termen de păstrare _____

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Suprafață _____, nr. de paturi _____ Cazarmament _____	Camera _____
---	--------------

Nr. crt.	Nume, prenume	Nr. registru primire	Perioada	Mutat		Observații
				Data	Camera	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

MODEL REGISTRU DE EVIDENȚĂ A PROCESELOR-VERBALE DE PERCHEZIȚIE A CAMERELOR

Nr. din 20__

**REGISTRUL DE EVIDENȚIERE A
PROCESELOR-VERBALE DE PERCHEZIȚIE A CAMERELOR DE DEȚINERE**

Început: _____
Terminat: _____

Nr. file = _____
Termen de păstrare _____

Nr. crt.	Data și ora	Numărul camerei de deținere	Numele și prenumele persoanelor private de libertate	Gradul, numele și prenumele polițiștilor care au efectuat percheziția	Observații	Semnăturile agenților de poliție
					S-au/Nu s-au găsit obiecte interzise	
					S-au/Nu s-au găsit obiecte interzise	
					S-au/Nu s-au găsit obiecte interzise	
					S-au/Nu s-au găsit obiecte interzise	
					S-au/Nu s-au găsit obiecte interzise	

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

MODEL REGISTRU DE EVIDENȚIERE A PROCESELOR-VERBALE DE PREDARE-PRIMIRE A SERVICIULUI

Nr. din 20__

**REGISTRUL DE EVIDENȚIERE A
PROCESELOR-VERBALE DE PREDARE – PRIMIRE A SERVICIULUI
Volumul _**

Început:
Terminat:

Termen de păstrare _____
Nr. file = _____

Au fost puse în libertate _____ persoane private de libertate, astfel:

- _____;
- _____;
- _____;
- _____;
- _____;
- _____;
- _____;
- _____;

S-au efectuat mutări pe camere în centru, astfel:

- _____ de la camera _____ la camera _____;
- _____ de la camera _____ la camera _____;
- _____ de la camera _____ la camera _____;
- _____ de la camera _____ la camera _____;
- _____ de la camera _____ la camera _____;
- _____ de la camera _____ la camera _____;

Refuz

de

hrană:

Armamentul, muniția și celelalte mijloace de imobilizare din dotare _____

Dispoziții, ordine și consemne primite/instituite _____

Hrana a fost distribuita de _____ orele :/...../.....

Pe perioada serviciului s-au/nu s-au constatat probleme:

Pentru care am încheiat prezentul proces –verbal.

AM PREDAT

AM PRIMIT

MODEL REGISTRU DE EVIDENȚĂ A CERERILOR DE AZIL

Nr. _____ din _____ 20____

REGISTRU DE EVIDENȚĂ A CERERILOR DE AZIL

Început: _____
Terminat: _____

Nr. file = _____

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

--	--	--	--	--	--

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

MODEL REGISTRU DE EVIDENȚĂ A SOLICITĂRILOR LA CONSULTAȚII MEDICALE

Nr. din 20__

**REGISTRU DE EVIDENȚĂ
A SOLICITĂRILOR LA CONSULTAȚII MEDICALE**

Început: _____
Terminat: _____

Nr. file = _____
Termen de păstrare _____

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Nr. crt.	Nume și prenume persoană privată de libertate	Data și ora înscrierii	Data și intervalul orar al consultului	Medic (nume, prenume și semnătura)	Grad, nume și prenume polițist care a condus persoana	Observații

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

MODEL REGISTRU DE EVIDENȚĂ CERERI DIVERSE

Nr. din 20____

**REGISTRU DE EVIDENȚĂ
CERERI DIVERSE**

Început: _____
Terminat: _____

Nr. file = _____
Termen de păstrare _____

Nr. crt.	Data	Nume, prenume	Conținutul pe scurt	Măsuri dispuse	Observații
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

MODEL REGISTRU DE EVIDENȚĂ A CONVORBIRILOR TELEFONICE ȘI COMUNICĂRI ON-LINE

Nr. din 20__

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
A CONVORBIRILOR TELEFONICE ȘI COMUNICĂRILOR ON-LINE**

Început: _____
Terminat: _____

Nr. file = _____
Termen de păstrare _____

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

MODEL REGISTRU DE EVIDENȚĂ A CITĂRILOR TELEFONICE

Nr. din 20____

**REGISTRU DE EVIDENȚĂ
A CITĂRILOR TELEFONICE**

Început: _____
Terminat: _____

Nr. file = _____
Termen de păstrare _____

Nr. crt.	Data	Organul Judiciar	Nume, prenume persoane private de libertate	Conținutul pe scurt	Observații
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

MODEL REGISTRU DE EVIDENȚĂ CORESPONDENȚĂ PRIMITĂ

Nr. din 20__

**REGISTRU DE EVIDENȚĂ
CORESPONDENȚĂ PRIMITĂ**

Început: _____
Terminat: _____

Nr. file = _____
Termen de păstrare _____

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Nr. crt.	Data	Nume, prenume persoană privată de libertate	Semnătura primire	Observații
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

MODEL REGISTRU DE EVIDENȚĂ AUDIENȚE ȘEF CENTRU

Nr. din 20__

**REGISTRU DE EVIDENȚĂ
AUDIENȚE ȘEF CENTRU**

Început: _____
Terminat: _____

Nr. file = _____
Termen de păstrare _____

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Nr. crt.	Data	Nume, prenume	Conținutul pe scurt	Rezultatul verificărilor și/sau măsuri dispuse	Termenul de rezolvare	Observații
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

**MODEL REGISTRU DE CONSEM N GENERAL/SPECIAL ŞI PREDARE-PRIMIRE A SERVICIULUI DE PAZĂ ŞI SUPRAVEGHERE A
PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE INTERNATE ÎN SPITAL**

Nr. din 20__

**REGISTRUL DE CONSEM N GENERAL/SPECIAL ŞI
DE PREDARE – PRIMIRE A SERVICIULUI DE PAZĂ ŞI SUPRAVEGHERE A PERSOANELOR
PRIVATE DE LIBERTATE INTERNATE ÎN SPITAL
Volumul _**

Început:
Terminat:

Nr. file = _____

Termen de păstrare _____

PROCES - VERBAL

Anul _____, luna _____, ziua _____ ora ___/___
_____ - și _____ -, am procedat primul la predarea și secundul la primirea serviciului de pază și
supraveghere a persoanelor private de libertate internate _____, după cum urmează:

Efectivul schimbului s-a prezentat la timp la program și a executat serviciul de paza și supraveghere în intervalul ___/___ - ___/___, astfel:
- _____;
- _____;

Instruirea personalului la intrarea în serviciu a fost efectuată de către _____

Armamentul,	muniția	și	celelalte	mijloace	de	imobilizare	din	dotare

Dispoziții,	ordine	și	consemne	primite/instituite

Pe	perioada	serviciului	s-au/nu	s-au	constatat	probleme:

Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

AM PREDAT

AM PRIMIT

MODEL REGISTRU DE EVIDENȚĂ VIZITE, PACHETE ȘI SUME DE BANI

Nr. din 20____

**REGISTRU DE EVIDENȚĂ
VIZITE, PACHETE ȘI SUME DE BANI**

Început: _____
Terminat: _____

Nr. file = _____
Termen de păstrare _____

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Nr. Crt.	Data și intervalul orar	Numele și prenumele persoanelor vizitatoare / avocat	Numele și prenumele persoanei private de libertate	Sume de bani primite	Pachet	Gradul, numele și prenumele agentului care a acordat dreptul	Observații
		1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____					
		1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____					
		1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____					
		1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____					
		1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____					
		1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____					
		1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____					
		1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____					

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

MODEL NOTĂ DE INTRODUCERE/SCOATERE DIN CENTRU

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ROMÂNIA

A P R O B

NOTĂ
de introducere/scoatere din centru

Anul _____, luna _____, ziua _____, ora _____.

Se introduce/scoate din C.R.A.P. _____
(se înscrie numărul centrului, unitatea sau subunitatea de poliție)

în baza _____
(ordonanță de reținere, mandat de arestare preventivă, mandat de executare a pedepsei închisorii iar cea de scoatere: citație, activități operative)

emisă/dispusă de _____
numitul _____, fiul lui _____
și al _____, CNP: _____
dosar penal nr. _____ .

ȘEFUL ESCORTEI
(în clar și semnat)

ȘEF SCHIMB

Escorta _____

(grad profesional, nume, prenume, legitimație, organul de poliție din care fac parte cu semnătura persoanelor)

Auto _____

Traseu _____

Dotare _____
(armament, muniție, cătușe, spray iritant lacrimogen, stație emisie-recepție)

Șeful care a instruit escorta _____
(grad profesional, nume, prenume în clar, funcția, semnătura și ștampila)

MODEL REGISTRU DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚILOR DE MUNCĂ NEREMUNERATĂ

Nr. din 20____

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a activităților de muncă neremunerată

Început: _____

Terminat: _____

Nr. file = _____

Termen de păstrare _____

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Rubricație

Nr. Crt.	Nume și prenume	Data și ora scoaterii	Personal supraveghere	Activitatea desfășurată	Comportament	Data și ora reintroducerii	Efectuarea percheziției la primire	Observații
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

MODEL BON SCOATERE DIN CENTRU

Nr. _____

B O N

Numele și prenumele _____

Camera de anchetă nr. _____

Data scoaterii _____ ora _____

Grad/funcție, nume și prenume organ judiciar: _____

Semnătura _____

FAȚĂ

Data reintroducerii _____ ora _____

Camera _____

La reintroducerea în camera s-a efectuat percheziția corporală sumară a persoanei și a bagajelor, ocazie cu care _____

Organ de poliție C.R.A.P.

VERSO

Informații pentru cetățenii străini aflați în centre de reținere și arestare preventivă în România

Având în vedere faptul că sunteți o persoană de altă cetățenie decât cea română, privată de libertate (reținută/arestată preventiv/condamnată), care se află într-un centru de reținere și arestare preventivă din România, vă informăm asupra următoarelor aspecte privind dreptul de a încunoștința sau de a solicita încunoștințarea, în baza legislației române existente, a Convențiilor internaționale la care țara noastră a aderat, precum și a convențiilor consulare încheiate de către România în plan bilateral:

Aveți dreptul de a încunoștința sau de a solicita încunoștințarea misiunii diplomatice ori oficiului consular al statului al cărui cetățean sunteți, sau după caz, a unei organizații internaționale umanitare, dacă nu doriți să beneficiați de asistența autorităților din țara de origine, ori a reprezentanței organizației internaționale competente, dacă sunteți refugiat, sau, din orice alt motiv, vă aflați sub protecția unei astfel de organizații, despre faptul că ați fost reținut/arestat preventiv/condamnat.

Acest lucru înseamnă că administrația centrului de reținere și arestare preventivă va asigura informarea misiunii diplomatice ori oficiului consular al statului al cărui cetățean sunteți, a organizației internaționale umanitare ori a reprezentanței organizației internaționale competente, în funcție de solicitarea dumneavoastră, în ceea ce privește situația în care vă aflați. Vă va fi oferită astfel posibilitatea de a comunica cu una din aceste entități.

De completat la primirea în centrul de reținere și arestare preventivă

Nume și prenume

Data și locul nașterii

Cetățenie/cetățenii

Care este alegerea dumneavoastră ? (vă rugăm să selectați una din variantele de mai jos)

- Doresc să îmi exercit dreptul a face personal încunoștințarea**
- Doresc să îmi exercit dreptul a solicita încunoștințarea** (vă rugăm să selectați una dintre variantele de mai jos):
- **Misiunea diplomatică ori oficiul consular al statului al cărui cetățean sunt, respectiv**
- **Organizația internațională umanitară (în situația în care nu doriți să beneficiați de asistența autorităților din țara dumneavoastră de origine)** (a se indica denumirea organizației, eventual date de contact);
- **Reprezentanța organizației internaționale competente (în situația în care dumneavoastră sunteți refugiat sau, din orice alt motiv, vă aflați sub protecția unei astfel de organizații):**(a se indica denumirea organizației, eventual date de contact);

- Nu doresc în acest moment exercitarea acestui drept.**

Notă:

- *Vă informăm că în situația în care vă veți răzgândi asupra deciziei, aveți posibilitatea de a informa despre acest lucru șeful centrului de reținere și arestare preventivă, care va asigura exercitarea dreptului.*
- *Exprimarea opțiunii privind neexercitarea dreptului la încunoștințare nu împiedică autoritățile române de a informa misiunea diplomatică a statului a cărui cetățenie o dețineți privind primirea dumneavoastră în centrul de reținere și arestare preventivă în situația în care această obligație a fost asumată de statul român printr-o convenție bilaterală cu statul a cărui cetățenie o dețineți.*

Data :

Semnătura

Centrul de reținere și arestare preventivă

Grad, nume și prenume.....

„Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”